

CATA GT-PLUS 45 X/LED Gartraukis



Tipas: Montuojamas į 60 cm. spintelę

Plotis: 50 cm

Spalva: Nerūdijančio plieno

Traukimo galia: 645 m³/h

Valdymas: Mechaninis mygtukais

Darbo greičiai: 3

Riebalų filtrų tipas: Metalinis

Apšvietimas: LED 2 x 3 W

Išpūtimo anga: 150/125 mm

Varikliai: BT2 x 200 W turbina

Energijos klasė: C

Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė: D

Apšvietimo efektyvumo klasė: B

Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės iki gartraukio: 55 cm

Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės iki gartraukio: 65 cm

Minimalus ventiliacijos vamzdžio diametras: min. Ø 120 mm (geriausia standus)

Atbulinis vožtuvas, jei reikia, išigijamas atskirai, kodas CATA Adaptor UNIVERSAL+

Anglies filtrai, jei reikia, išigijami atskirai, kodas 02859392 arba 02859398

Variklis: Standartinis

Triukšmo lygis: 50-65 dB

Matmenys: (AxPxG), mm: 260x492x277

Garantija 2 metai