



ALLENZI S2 60 MGX1 LED Gartraukis

Tipas: Ištraukiamas

Plotis: 60 cm

Spalva: Nerūdijančio plieno

Ištraukimo galingumas: 273 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą

Valdymo būdas: Mechaninis

Darbo greičių skaičius: 3 greičiai

Apšvietimas: LED 2 x 1.7 W

Triukšmingumo lygis: 47-61 dB

Filtrai

Riebalų filtro tipas: Aliuminio

Ar plaunamas: Taip

Jei gartraukis naudojamas recirkuliacijos būdu, būtina įsigyti filtrą ACK00108

Matmenys

Išpūtimo angos diametras: 150/120 mm

Energetinės klasės

Energijos klasė D

Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė E

Apšvietimo efektyvumo klasė D

Riebalų filtro efektyvumo klasė D

Pagaminta: ES

Garantinis terminas: 24 mėn.

Montuojamasis, stačiakampio formos

Montuojamasis, stačiakampio formos gartraukis „ALLENZI S2-60 MGX“ puikiai valo orą nuo nemalonių kvapų ir

tvankumo, o taip pat puikiai atrodo bet kokiame virtuvės interjere. Gartraukio priekyje esančiame valdymo skydelyje

Jūs galėsite įprastu rankos judesiu įjungti gartraukį, išrinkti

ir pakeisti režimą, perjungti programą.

Maksimalus našumas

Galingas gartraukis „ALLENZI S2-60 MGX1“ per 1 valandą

gali išvalyti 550 m³ oro. To pakanka virtuvės vėdinimui ir

nemalonių kvapų bei garų pašalinimui.

Mechaninis slankiklis

Jūs galite valdyti gartraukį „ALLENZI S2-60 MGX1“ ir nustatyti tinkamiausią režimą lengvai pastumdami slankiklį nuo minimalaus iki maksimalaus našumo.

Oro recirkuliacijos galimybė

Gartraukis „ALLENZI S2-60 MGX1“ įtraukia orą į savo vidų ir dėl konstrukcijoje esančių riebalų bei anglies filtrų

neutralizuoja karštį bei nemalonus kvapus, o paskui išvalytas oras grįžta atgal į patalpą. Tokia konstrukcija

puikiai tinka virtuvėms, kuriose nėra galimybės gartraukio

prijungti prie ventiliacijos šachtų ar išvesti ventiliacijos

vamzdžio į lauką. Šį gartraukį paprasčiau montuoti.

Garantija: 2 metai