

BALLU BDH-40L



TECHNINĖ CHAREKTERISTIKA	
Našumas, l/24h*	40
Oro srautas, m ³ /h	306
Triukšmo lygis, dB (A)	51
Išmatavimai (WxHxD), mm	383x593x308
Bakelio talpa, l	7,7
Svoris, kg	9,8

* Nurodytas našumas esant 30°C temperatūrai ir 80% drėgmės lygiui.

Oro sausintuvas BDH-40L tinka patalpoms **iki 90 kv.m.**, efektyviausiai veikia patalpoje **iki 45 kv.m.**

Oro sausintuvas turi **LCD ekraną**, kuris rodo:

- Kondensato bako indikatorius "FULL WATER". Šis indikatorius rodo pilną kondensato baką. Prietaisas automatiškai išsijungia.
- Temperatūros/ tlaikmačio indikatorius. Prietaisui veikiant, ekrane nuolat rodoma patalpos oro temperatūra.
- Esamo drėgmės lygio ir nustatytojo pageidaujamo drėgmės lygio indikatorius.
- Režimo „DEFROST“ indikatorius (atitirpinimas): rodo, jog į prietaisą yra atitirpinimo režime (būtina apsauginė funkcija prie oro temperatūros žemesnės nei 12°C; nerekomenduojama naudoti sausintuvo esant žemesnei nei 5°C temperatūrai).
- Prietaiso veikimo laikmačio funkcija indikatorius. Rodo, jog, praėjus tam tikram laikui, sausintuvas išsijungs.
- Ventiliatoriaus didelio greičio sukimosi indikatorius (maksimalus sausinimo efektyvumas).

REKOMENDUOJAME:

- Norint pasiekti sasusintuvo maksimalų efektyvumą, sausinama patalpa turi būti uždara.
- Kai oro sausintuvas nenaudojamas ilgesnį laiką, būtina jį išjungti iš elektros tinklo, išdžiovinti baką, išvalyti filtrą ir groteles, uždengti prietaisą, kad nepakliūtų dulkės ir laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

PRIVALUMAI:

- Efektyvus sausinimas;
- Sensorinis valdymas;
- Pilno bako indikatorius;
- Plaunamas oro filtras;
- Ekonomiškas;
- Lengvas valdymas;
- Žemas triukšmo lygis;
- Modernus dizainas.