



- ✓ Paprastas valdymas - "EasySelect"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos
- ✓ Automatinis įkaitinimas
- ✓ Funkcija - "EasySelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

MIELE KM 6520 FR 10881980 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. elektr. kaitlentė 4 maisto ruošimo zonos - didžiausias komfortas už prieinamą kainą.

- Paprastas valdymas - ["EasySelect"](#)
- Patrauklaus dizaino - su 574 mm 574 mm pločio su nusklemtu rėmeliu.
- Labai funkcionalu, įsk.- 4 maisto ruošimo zonos 1 "Vario" zona
- Patogu - kiekvienos maisto ruoš. z. [automatinis įkaitinimas](#)
- Trijų lygių likutinės šilumos indik. kiekv. maisto ruošimo zonai

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Elektra
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančiojo plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 180
Maks. galia, W	1800
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 160
Maks. galia, W	1500
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje, dešinėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. galia, W	750/2200
4. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje dešinėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 145
Maks. galia, W	1200
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"EasySelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakinimo funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	574
Matmenys, mm (aukštis)	43
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	43
Matmenys, mm (ilgis)	504
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	560
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490
Svoris, kg	8
Bendra prijungta apkrova, kW	6,7
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Stiklo grandiklis	•
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 4,3 x 57,4 x 50,4 cm	
Garantija: 2 metai	