



- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos
- ✓ Maisto ruošimo zona - "ExtraSpeed"
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

MIELE KM 6540 FR 10882000 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. elektr. kaitlentė "ExtraSpeed"
kaitvietė - trumpiausia užvirimo trukmė.

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- Patrauktus dizaino - su 614 mm 614 mm pločio su nusklembtu rėmeliu.
- Funkcionalu - 4 maisto ruošimo z. 1 troškintuvo ir 1 "Vario" zona
- Netikėtinas greitis - 1 "ExtraSpeed" maisto ruošimo zona
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" funkcija

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Elektra
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijancio plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	ltn greitas
Dydis, mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. galia, W	1200/2900
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 145
Maks. galia, W	1200
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje, dešinėje
Tipas	Maisto ruoš. / išpl. zona
Dydis, mm	Ø 170 / 170x265
Maks. galia, W	1500/2400
4. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje dešinėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 160
Maks. galia, W	1500
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Kaitvietės išplėtimas	•
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomos stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakino funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	614
Matmenys, mm (aukštis)	43
Montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	43
Matmenys, mm (ilgis)	514
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	600
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Svoris, kg	9
Bendra prijungta apkrova, kW	8
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Stiklo grandiklis	•
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 4,3 x 61,4 x 51,4 cm	
Garantija: 2 metai	