



- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos
- ✓ Maisto ruošimo zona - "ExtraSpeed"
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

MIELE KM 6542 FL 10882040 Paviršius

Nuo orkaitės neprikl. elektr. kaitlentė įmontavimas lygiai su paviršiumi, nepaprastai elegantiškas virtuvės planas.

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- Modernaus dizaino - 752 mm 752 mm mm pločio, montuojama vienoje plokštumoje
- Funkcionalu - 4 maisto ruošimo z. 1 troškintuvo ir 1 "Vario" zoną
- Netikėtinas greitis - 1 "ExtraSpeed" maisto ruošimo zona

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Elektra
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	+
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	ltn greitas
Dydis, mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. galia, W	1200/2900
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 145
Maks. galia, W	1200
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje, dešinėje
Tipas	Maisto ruoš. / išpl. zona
Dydis, mm	Ø 170 / 170x290
Maks. galia, W	1500/2600
4. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje dešinėje
Tipas	Vienguba maisto ruošimo zona
Dydis, mm	Ø 180
Maks. galia, W	1800
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Kaitvietės išplėtimas	•
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakinimo funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	752
Matmenys, mm (aukštis)	46
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	40
Matmenys, mm (ilgis)	492
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	730
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	470
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	756
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	496
Svoris, kg	10
Bendra prijungta apkrova, kW	8,5
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Stiklo grandiklis	•
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 4,6 x 76,4 x 50,4 cm	
Garantija: 2 metai	