



- ✓ Tekstinis ekranas - "DirectSensor S"
- ✓ Lengva išvalyti - "PerfectClean" danga
- ✓ Ypač puri tešla ir traški plutelė - "Drėgnasis kepimas"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Durelės švelniai atidaro ir uždaro - "SoftOpen & SoftClose"
- ✓ Įvairiakalbė - "MultiLingua"
- ✓ Pilno ištraukimo bėgeliai - "FlexiClip"

MIELE H 7264 B EDST/CLST 11104210

Orkaitė

Orkaitė puikiai derantis dizainas su aiškiu tekstinio ekranėlio ir "PerfectClean".

- Tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "[DirectSensor S](#)"
- Ilm lengvas plovimas - su "[PerfectClean](#)"
- Ypač puri tešla ir traški plutelė - "[Drėgnasis kepimas](#)"
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas - "[Miele@home](#)"
- Į tobulą rezultatą be jokių pastangų - "[Automatinės programos](#)"

Konstrukcija ir dizainas

Įmontuojamoji orkaitė	↓
"PureLine"	↓
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“

Skonio pranašumai

Greitasis įkaitinimas	↓
-----------------------	-------------------

Veikimo režimai

Atitirpinimas	↓
Automatinės programos	•
Automatinė kepimo programa	↓
ECO karštasis oras	↓
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvas	↓
Papildomas karštasis oras	↓
Intensyvusis kepimas	↓
Drėgnasis kepimas	↓
Drėgnasis kepimas su papildomu karštuoju oru	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	↓
Apatinis kaitinimas	↓
Keptuvas su ventiliatoriumi	↓

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	↓
Ekranas	"DirectSensor S"
"SoftOpen"	↓
"SoftClose"	↓
"MultiLingua"	↓
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	↓
Paros laiko sinchronizatorius	↓
Laikmatis	↓
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Individualūs nustatymai	↓

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "Išj."	20

Patogi priežiūra

Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	↓
Gaminimo kamera su "PerfectClean" danga ir katalizine galine plokšte	↓
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
"CleanGlass" durelės	↓

Garų / vandens tiekimas

Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•

Sauga

Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	↓
Apsauginis išsijungimas	↓
Paleidimo bloktorius	↓

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skryiaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklinimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 halogeninė lempuotė
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	42
Bendra prijungta apkrova, kW	3,5
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientas

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kepimo padėklas su "PerfectClean"	1
HBB 71	
Universalusis padėklas HUBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean"	1
"FlexiClip" visiškai ištraukiamas įtaisas HFC71 su "PerfectClean"	↓
Išimami padėklų (aikiškiai su "PerfectClean" (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Matmenys (AxPxG): 59,6x59,5x56,9 cm.

Garantija: 2 metai