



- ✓ Tekstinis ekranas - "DirectSensor 5"
- ✓ Išsivalymas - Pirolizės funkcija
- ✓ Ypač puri tešla ir traški plutele - "Drėgnasis kepimas"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Durelės švelniai atidaro ir uždaro - "SoftOpen & SoftClose"
- ✓ Įvairiakalbė - "MultiLingua"
- ✓ Pilno ištraukimo bėgeliai - "FlexiClip"
- ✓ Pirolizei aparatus orkaitės preidai - "PyroFit"

MIELE H 7264 BP EDST/CLST 11104260
Orkaitė

Orkaitė puikiai derantis dizainas su aiškiu tekstinio ekranu, tinklo ryšiu ir pirolize.

- Tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "[DirectSensor 5](#)"
- Išvaloma minimaliomis pastangomis - [pirolizės funkcija](#)
- Ypač puri tešla ir traški plutele - "[Drėgnasis kepimas](#)"
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas - "[Miele@home](#)"
- Tobulą rezultatą be jokių pastangų - [Automatinės programos](#)

Konstrukcija ir dizainas	
Įmontuojamoji orkaitė	+
"PureLine"	+
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel"
Skonio pranašumai	
Greitis (kaitinimas)	+
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	+
Automatinės programos	•
Automatinė kepimo programa	+
ECO karštasis oras	+
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvas	+
Papildomas karštasis oras	+
Intensyvusis kepimas	+
Drėgnasis kepimas	+
Drėgnasis kepimas su papildomu karštu oru	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	+
Apatinis kaitinimas	+
Keptuvas su ventiliatoriumi	+
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	+
Ekranas	"DirectSensor 5"
"SoftOpen"	+
"SoftClose"	+
"MultiLingua"	+
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	+
Paros laiko sinchronizatorius	+
Laikmatis	+
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Individualūs nustatymai	+
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "iš."	20
Patogi priežiūra	
Pirolizė	+
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
"CleanGlass" durelės	+
Garų / vandens tiekimas	
Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens siurbimo vamzdelis	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	+
Apsauginis išsijungimas	+
Paleidimo blokatorius	+
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklėjimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 halogeninė lemputė
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	47
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientas
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su "PyroFit"	1
"FlexiClip" visiškai ištraukiamas (taisas "PyroFit" (pora)	1
Išimami padėklų laikikliai su "PyroFit" (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Matmenys (AxBxG): 59,6x59,5x56,8 cm.

Garantija: 2 metai