



- ✓ 7 segmentų ekranas su jutikliniu valdymu - "EasySensor"
- ✓ Garų technologija - "DualSteam"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Ruošimas pagal meniu
- ✓ Daug vietos - 40 l nerūdijančio plieno orkaitė
- ✓ Durelės šveniai atsidaro ir užsidaro - "SoftOpen" ir "SoftClose"

MIELE DG 2840 EDST/CLST 11106310 Kompaktinė garinė orkaitė

Įmontuojama garinė orkaitė sveikam maisto gaminimui su automatinėmis programomis.

- 7 segmentų ekranas su jutikliniu valdymu - ["EasySensor"](#)
- Puikūs rezultatai - ["DualSteam" garų technologija](#)
- Neabejotinai pavyks bet kuris patiekalas - [automatinės programos](#)
- Paparasta paruošti sudėtingą patiekalą - ruošimas pagal meniu
- Daug vietos - 40 l nerūdijančio plieno orkaitė

Konstrukcija ir dizainas	
Įmontuojamoji garinė orkaitė	+
"PureLine"	+
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“
Skonio pranašumai	
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį neperduodant skonio	•
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultato pritaikymu	•
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	+
Automatinės programos	+
Kepimas garuose	+
Pašildymas	•
ECO kepimas garuose	+
Valdymo patogumas	
Ekranas	"EasySensor"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškinimas garuose 3 kepimo lygiuose vienu metu	+
Maisto ruošimas pagal valgiaraštį	•
Garų sumažinimas troškinimo pabaigoje	•
Laiko funkcijos	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Individualūs nustatymai	+
Patogi priežiūra	
Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	+
Nerūdijančio plieno gaminimo kamera su linijiniu paviršiumi	+
Išorinis garų generatorius	+
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Greitas padėklų laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	+
"CleanGlass" durelės	+
Garų / vandens tiekimas	
"DualSteam"	+
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,5
Gėlo vandens bakelio išėmimas su "Push-2-Release" mechanizmu	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	+
Apsauginis išsijungimas	+
Garų aušinimo sistema	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	40
Kepimo lygių skaičius	4
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	40
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	26,1
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	2
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno kepimo indai	2
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai DGG 50 40	1
Pastatymo grotelės	1
Lašų surinkimo indas DGG 100 40	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Matmenys (AxPxG): 45.5 x 59.5 x 56.9 cm.

Garantija: 2 metai