



- ✓ Tekstinis jutiklinis ekranas - "DirectSensor S"
- ✓ 46 l talpos gaminimo kamera
- ✓ Programa - "Popcorn"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Laiko taupymas ir rezultato gerinimas - "Kombinuotos režimas"
- ✓ Įvairiakalbė programa - "MultiLingua"
- ✓ Laikmačio indikatorius - Laiko funkcijos

MIELE M 7244 TC EDST/CLST 11103670
Mikrobanginė

Įmontuojama mikrobanginė orkaitė tobulai suderintas dizainas, su viršuje įrengtais valdymo elementais.

- Tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "DirectSensor S"
- Optimalus tolygus apskrūdinimas - [integruotas kvarcinis keptuvas](#)
- Tobulas atitirpinimas ir kepimas - [automatinės programos](#)
- Erdvė - [46 l talpos gaminimo kamera](#) ir 40 cm sukamoji lėkštė
- Vienu mygtuko paspaudimu į tiktą - [mygtukas "Popcorn"](#)

Konstrukcija ir dizainas	
Įmontuojama orkaitė su mikrobangų funkcija	•
"PureLine"	+
"TopControl"	+
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“
Skonio pranašumai	
Maisto pašildymas	+
Kvarcinis keptuvas	+
Veikimo režimai	
Automatinės programos	+
Keptuvas	•
Mikrobangų krosnelės "Solo" režimas	•
Kombinuotasis keptuvo ir mikrobangų režimas	+
Valdymo patogumas	
Ekranas	DirectSensor S
"SoftOpen"	+
"SoftClose"	+
"MultiLingua"	+
Spragėsių gaminimo funkcija	+
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	•
Laikmatis	+
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	+
Kepimo trukmės programavimas	+
Greitoji mikrobangų krosnelė	+
Individualūs nustatymai	+
Naudingumas ir patvarumas	
Išjungimas nakčiai	Taip
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno / "CleanSteel" paviršius	+
Nerūdijančiojo plieno gaminimo kamera	+
"CleanGlass" durelės	+
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	+
Paleidimo blokatorius	+
Apsauginis jungiklis	+
Apsauginis blokatorius, nuoroda "Door"	+
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	46
Gaminimo kameros apšvietimas	1 LED diodas
Gaminimo kameros aukštis (cm)	23,2
Sukamosios lėkštės skersmuo (cm)	40,6
El. būdu valdoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	•
Mikrobangų galios lygiai, W	80/150/300/450/600/750/900
Maksimali mikrobangų galia, W	900
Keptuvo galia, W	1500
Min. nišos plotis, mm	562
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Su įmontavimo niša nesusietas vėdinimas	•
Svoris, kg	29,1
Bendra prijungta apkrova, kW	1,6
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	2,1
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Keptuvo groteles	1
Padėklas "Gourmet"	1
Sukamoji lėkštė	1

Matmenys (AxPxG): 45,6 x 59,5 x 56,0 cm
Garantija: 2 metai