



- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Kilimės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "PowerFlex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Trumpliausias užvirimas - "TwinBooster"

MIELE KM 7414 FX 11128640 Paviršius

Nuo orkaitės neprikl. indukc. kaitlentė su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4Maisto ruošimo zonos, įsk. 1 didelės galios "PowerFlex"
- Galimo 752 mm pločio, montuoti vienoje plokštumoje
- Trumpliausias užvirimas - "TwinBooster"
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcijaZPV_0000000000000000200176307_00

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	±
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaicius	2
Tipas	"PowerFlex" kaitvietė
Dydis, mm	Ø 150 - 230
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 160-220
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	sucentruotas galinėje pusėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-160
Maks. galia, W	1400
Maks. "Booster" galia, W	1700
Maks. "TwinBooster" galia, W	2200
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3400
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	±
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatintis puodo atpažinimas	
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	±
"Stop&Go" funkcija	±
"Recall" funkcija	±
Laikmatis	±
Automatinio išjungimo funkcija	±
Automatinė užvirinimo sistema	±
Maisto pašildymas	±
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	±
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	±
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	±
Užrakinimo funkcija	±
Paleidimo blokatorius	±
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	±
Apsauga nuo perkaitimo	±
Liekamosios šilumos indikatorius	±
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	752
Matmenys, mm (aukštis)	51
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	51
Matmenys, mm (ilgis)	492
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	730
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	470
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	756
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	496
Svoris, kg	12
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 5,1 x 75,2 x 49,2 cm	
Garantija: 2 metai	