



MIELE KM 7474 FL 11022940 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. indukc. kaitintė su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4Maisto ruošimo zonos, įsk. 1 didelė galios "PowerFlex"
- Galimo 800 mm pločio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.
- Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"
- Sujungimas su "Con@ctivity" ir "Miele@home"

- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Be rėmėlio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilnės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "PowerFlex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"

Jubiliejinė akcija	
125 jubiliejaus modeliai	
Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	+
Montavimas ant stalviršio	•
Galima derinti su "SmartLine"	+
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaicius	2
Tipas	"PowerFlex"
Dydis, mm	Ø 150 - 230
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 160-220
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	sucentruotas galinėje pusėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-160
Maks. galia, W	1400
Maks. "Booster" galia, W	1700
Maks. "TwinBooster" galia, W	2200
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3400
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais "ComfortSelect"	
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuotolinis puodo atpažinimas	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	+
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sėkmingas, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sėkmingas budėjimo režime, W	1
Energijos sėkmingas parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakino funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
(montuotas aušinimo ventiliatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	51
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	51
Matmenys, mm (ilgis)	520
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	12
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•
Kuponas GGRP "Gourmet" keptuvo plokštei	•
Matmenys (AxPxG): 5.1 x 80.0 x 52.0 cm.	
Garantija: 2 metai	