



- ✓ Didelis jutiklinis ekranas - "M Touch S + MotionReact"
- ✓ Garų technologija - "DualSteam"
- ✓ Kombinuotas kepinimas su mikrobangomis
- ✓ "Quick & Gentle"
- ✓ Nuobolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Durelės šveniai atsidaro - "SoftOpen"
- ✓ Ivaiztaidžiai - "MultiLingua"
- ✓ Greitas paruošimas

MIELE DGM 7840 EDST/CLST 11106660
Orkaitė su mikrobangų funkcija

Konstrukcija ir dizainas	
Garintuvas su mikrobangų krosnelė	1
"PureLine"	1
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“
Skonio pranašumai	
"Quick & Gentle"	•
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį neperduodant skonio	•
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultato patikslinymu	•
Maisto pašildymas	•
Veikimo režimai	
Aštrpinimas	1
Automatinės programos	1
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	•
Kepimas garuose	1
Greitasis kepimas	1
"Sous-vide"	1
Pašildymas	•
Mikrobangų krosnelė	•
ECO kepinimas garuose	1
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"M Touch"
Artėjimo jutiklis	•
"MotionReact"	•
"SoftOpen"	•
"MultiLingua"	•
"MyMiele"	•
Pagalbinė funkcija	•
Spragusių gaminimo funkcija	1
Troškimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškimas garuose 3 kepimo lygus vienu metu	1
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraštį	1
Garų sumažinimas troškimo pabaigoje	•
Poffoniniai skambučiai	•
Laiko funkcijos	•
Patos laiko rodymas	•
Dujos rodymo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pastebus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	1
Greitoji mikrobangų krosnelė	•
Aumeninės programos	1
Individualūs nustatymai	1
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo būseną "i3."	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	1
Nerūdijančio plieno gaminimo kamera su išoriniu paviršiumi	1
Išorinis garų generatorius	1
Dugno kaitinimo elementas kondensacijos sumažinimui	•
Priežiūros programos	•
Priežiūros programa "Mikrymas"	•
Greitas padėklų laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	1
"CleanGlass" durelės	1
Garų / vandens tiekimas	
"DualSteam"	1
Gėlo vandens bakelio išėmimas su "Push-2-Release" mechanizmu	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,5
Sauga	
Prietaiso audinimo sistema su vėsiu priekiu	1
Apsauginis išjungimas	1
Paleidimo blokatūris	1
Garų audinimo sistema	•
Mygtukų blokatūris	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyrtaus talpa, l	40
Kepimo lygių skaičius	4
Gaminimo kameros apšvietimas	2 LED diodai
Min. ruošimo garuose temperatūros °C	40
Maks. troškimo garuose temperatūros °C	100
El. būdo vaidoma orkaitės su mikrobangų funkcija galia	1
Mikrobangų galios lygiai, W	80/150/300/450/600/850/1000
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos gylis, mm	550
Svoris, kg	30,6
Bendra prijungta apkrova, kW	3,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50
Saugiklis, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laides su kištuku	•
Elektros laidų tipas, m	2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno kepimo indai	2
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškimo indai DGS 50 40	1
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškimo indai DGS 50 80	1
Pastatymo grotelės	1
Sukilnis indas DWSG 100 30	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Garantija: 2 metai	

https://www.pasula.lt/pid-788596/miele-dgm-7840-edstclst-11106660-orkaite-su-mikrobangu-funkcija.html