



MIELE KM 7575 FL 11022980 Paviršius

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė su 3 "PowerFlex" maisto ruošimo zonomis maksimaliai galiai užtikrinti

- Intuityvi greita parinktis skaitmenų eilutėje - ["Smart Select"](#)
- 6 Kaitvietės, įsk. 3 didelės galios ["PowerFlex" maisto ruošimo zonos](#)
- Galimo 800 mm pločio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.
- Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcija ZPV_00000000000000000200176307_00

- ✓ Intuityvi greita parinktis skaitmenų eilutėje - "Smart Select"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šalis: Vokietija
- ✓ 6 maisto ruošimo zonos su 3 "PowerFlex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "SmartSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	+
Montavimas ant stalviršio	•
Galima derinti su "SmartLine"	+
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	6
Maisto ruošimo zonų skaičius	3
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	6
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	6
Tipas	"PowerFlex" kaitvietė
Dydis, mm	Ø 150 - 230
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	kairėn
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3150
Maks. "Booster" galia, W	3400
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	sucentruotas
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3400
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3400
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija	+
"Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais	"SmartSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	+
"Stop&Go" funkcija	+
Valymo apsauga	+
"Recall" funkcija	+
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakino funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
(montuotas aušinimo ventiliatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	51
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	51
Matmenys, mm (ilgis)	520
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	16
Bendra prijungta apkrova, kW	11
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 5,1 x 80 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	