



LIEBHERR LKv 3913 Profi Šaldytuvas

Profesionalus šaldytuvas laboratorijoms.

Bendroji talpa: 360 l. Naudingoji talpa: 344 l.

Išorės matmenys A x P x G: 1840 x 600 x 615 mm.

Vidaus matmenys A x P x G: 1635 x 440 x 435 mm.

Energijos sąnaudos: 480 kWh per metus (1,315 kWh per 24 h)
(pagal specialią profesionalių šaldymo prietaisų matavimo metodiką).

Dinaminė šaldymo sistema.

Elektroninis valdymas mygtukais.

Temperatūra: nuo +3°C iki +16°C.

Skaitmeninis temperatūros displėjus.

Laisvas įspėjamojo signalo kontaktas prijungimui
prie nuotolinės stebėjimo sistemos.

RS485 jungtis.

Optinis ir garsinis perspėjimo signalas.

Įspėjimo signalas dingus elektrai.

5 lentynos-grotelės (padengtos plastiku),

iš jų 5 - perkeliama į norimą aukštį.

Naudingas lentynėlės plotas P x G : 440 x 420 mm.

Maksimali lentynos apkrova: 45 kg.

LED vidaus apšvietimas, įjungiamas atskiru mygtuku.

Baltos spalvos korpusas.

Stiklinės durys su baltos spalvos rėmeliu ir užraktu.

Ergonomiška strypo formos rankena.

Vidus: specialus profesionaliems prietaisams skirtas plastikas.

Galima pakeisti durelių atidarymo kryptį.

Automatinis atitirpdymas.

Triukšmo lygis: 48 dB (A). Klimato klasė: SN-ST.

Šaldymo sistemos užpildo tipas: R 600a.

Prijungimo prie el. tinklo duomenys:

50 Hz / 220-240 V~ 1,4 A.

Svoris: 83 kg (supakuoto: 89 kg).

Atskirai užsakomi priedai: papildomos padengtos plastiku lentynos-grotelės (7112313),

baltos spalvos galinės sienelės dangtis (9590525), reguliuojamos
kojelės (9590233),

papildomas temperatūros daviklis (9590407),

RS485/RS232 adapteris + programinė įranga (9590387),

užraktų rinkinys (iki 10 vnt. užraktų rakinamu vienu raktu) - pagal
papildomą užklausą.