


✓ **Montuojamas į stalviršį arba ant**

ELICA NIKOLATESLA FIT BL/A/70
Paviršius

Plotis: 72 cm
Energijos klasė: A

Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė: A
Riebalų filtro efektyvumo klasė: D
Gartraukio charakteristikos:
Galingumas: 620 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą
Oro siurbimo greitis: 5,1 m / s
Traukimo galia min.-max. (intensyviu rėžimu): 165-435 (620) m³/h
Darbo greičiai: 3 + 2 intensyvūs
Autocapture - automatinis rėžimas (nustatomas pagal kaitlentėje naudojamus kepimo lygius)
Traukimo galios lygiai skirtingais greičiais: 195-330-360-515-620 m³/h
Kaitlentės charakteristikos:
Sensorinis valdymas slankikliu
Filtro valymo indikacija
Riebalų filtras: metalinis 2 vnt.
Gartraukio galingumas: 145 W
Oro išmetimo jungtis: 222x89
Bridge kaitviečių apjungimo funkcija (x1)
9 kaitinimo režimai + padidintos galios funkcija
Kaitlentės elementų galia: 7,2 kW
Galimybė apriboti galią: 3,1 - 4,5 kW
Likusios šilumos parodymai
Laikmatis
Pauzės funkcija
Montuojama į 60 cm pločio spintelę
Triukšmo lygis: 45-57 (68) dB

Naudojimui recirkuliaciniu režimu, reikalingi papildomi priedai:
***KIT0167756 (Plinth-in) - oras išvedamas po spintele, iki grindjuostės, baldų cokolyje (*Komplekte yra keraminiai anglies filtrai KIT0167755 ir oro nuvedimo sistema.)**
arba
***KIT0167757 (Plinth-out) - oras išvedamas po spintele, už grindjuostės, į patalpą (*Komplekte yra keraminiai anglies filtrai KIT0167755 ir oro nuvedimo sistema.)**

Įrenginio matmenys (A x P x G): 25.2 x 72.0 x 51.5 cm
Angos išpjova stalviršyje (PxG): 56.0 x 490 cm

Garantija: 5 metai