





✓ Montuojamas į stalviršį arba ant

ELICA NIKOLATESLA FIT BL/A/60 Paviršius

Plotis: 60 cm

Energijos klasė: A

Gartraukio charakteristikos:

Galingumas: 620 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą

Oro siurbimo greitis: 5,1 m / s

Traukimo galia min.-max. (intensyviu režimu): 165-435 (620) m³/h

Darbo greičiai: 3 + 2 intensyvūs

Autocapture - automatinis režimas (nustatomas pagal kaitlentėje naudojamus kepimo lygius)

Traukimo galios lygiai skirtingais greičiais: 195-330-360-515-620 m³/h

Sensorinis valdymas

Filtro valymo indikacija

Riebalų filtras: metalinis 2 vnt.

Gartraukio galingumas: 145 W

Oro išmetimo jungtis: 222x89

Triukšmo lygis: 45-57 (68) dB

Kaitlentės charakteristikos:

60 cm pločio indukcinė kaitlentė

Sensorinis valdymas slankikliu

4 kaitinimo elementai:

20.0x18.0 cm - 2,1 / 3,0 kW

20.0x18.0 cm - 1,6 / 1,85 kW

Ø20.0 cm - 2,3 / 3,0 kW

Ø16.0 cm - 1,2 / 1,4 kW

Bridge kaitviečių apjungimo funkcija (x1)

9 kaitinimo režimai + padidintos galios funkcija

Kaitlentės elementų galia: 7,2 kW

Galimybė apriboti galią: 3,1 - 4,5 kW

Likusios šilumos parodymai

Laikmatis

Pauzės funkcija

Apsauga nuo vaikų veiksmų

Automatinis išsijungimas

Spalva: Juodas stiklas

Tinka montuoti į standartinę 60 cm pločio spintelę, standartinę nišą

**Naudojimui recirkuliaciniu režimu, reikalingi papildomi priedai:*

KIT0167756 (Plinth-in) - oras išvedamas po spintele, iki grindjuostės, baldų cokolyje (Komplekte yra keraminiai anglies filtrai KIT0167755 ir oro nuvedimo sistema.) arba

KIT0167757 (Plinth-out) - oras išvedamas po spintele, už grindjuostės, į patalpą (Komplekte yra keraminiai anglies filtrai KIT0167755 ir oro nuvedimo sistema.)

Įrenginio matmenys (A x P x G): 25.2 x 60.0 x 51.5 cm

Angos išpjova stalviršyje (PxG): 56.0 x 49.0 cm

Garantija: 5 metai