



- ✓ Serija iQ700
- ✓ Metalo juostelės šonuose
- ✓ Valdymas: Dual lightSlider
- ✓ FLEXInduction - prisitaikanti zona
- ✓ Kilmės šalis: Ispanija

SIEMENS EX875LX67E Paviršius+Dovana

Energijos klasė: B
 Kaitlentės plotis: 80 cm
 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu.
 Dvi "FlexInduction" zonos - apjungiamos kaitvietės, sukuriant dvi dideles kepimo zonas.
 Valdymas „TouchControl“ jutikliais.
 „dual LightSlider“ valdymas.
 Funkcijų paketas „Home Connect“ (tik tose šalyse, kur yra „Home Connect“)
 Wi-Fi, WLAN
 Kepimo jutikliai "FryingSensor" - 5 temperatūros lygiai.
 Virimas „PerfectCook“ jutiklio pagalba (jutiklis HEZ39050 pasirenkamas kaip papildomas priedas).
 "power Mode plus"
 "flexMotion"
 "QuickStart" funkcija
 "ReStart" funkcija - išsaugomi nustatymai po avarinio išjungimo.
 Funkcija "trumpas valymas" - sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui
 Visų kaitviečių „PowerBoost“ padidintos galios funkcija.
 „PowerManagement“ funkcija.
 Dviejų lygių likusios šilumos indikacija.
 Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija.
 Trumpalaikis žadintuvas.
 17 galingumo pakopų.
 Apsauga nuo vaikų veiksmų.
 Apsauginis išsijungimas.

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B
 Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591) 94%.
 Ventiliacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas: 154 m³ / h, maksimalus normalus režimas: 500 m³/h, maksimalus intensyvus režimas - 622 m³/h.
 Recirkuliacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas 150 m³ / h, maksimalus normalus režimas: 500 m³/h, maksimalus intensyvus režimas: 615 m³/h.
 Ištraukiamo oro arba recirkuliacijos režimai.
 Ventiliaciniam režimui reikalingas išmetamojo oro modulis, mažinantis triukšmingumą (papildomas priedas HEZ9VRUD0)
 Recirkuliacijos režimui reikalingas „CleanAir“ cirkuliacinio oro modulis, mažinantis triukšmingumą (papildomas priedas HEZ9VRCR0)
 Atsižvelgiant į oro nuvedimo būdą, pasirenkami papildomi priedai HEZ9VRUD0 arba HEZ9VRPD0 .
 „AutoOn“ automatinis garų surinkėjo įjungimas naudojant virimo zoną
 9 traukos lygiai ir 2 intensyvūs lygiai
 Intensyvaus veikimo pakopa su grįžtamojo režimo nustatymu
 Automatinis oro valymo režimas po virimo, norint pašalinti likusius kvapus (esant labai tyliam ventiliatoriaus veikimui, 12 minučių veikiant ventiliaciniu režimu, 30 minučių veikiant recirkuliaciniu, gali būti išjungtas rankiniu būdu).
 Didelio našumo, tylus „BLDC iQdrive“ variklis.
 Mažas ventiliacijos efektyvumo sumažėjimas, net esant ilgesniams ir sudėtingesniems išmetimo kanalams.
 2 x 2 didelio našumo „cleanAir“ kvapų filtrų komplektai (papildomi priedai recirkuliacijos režimui).
 2 x 2 labai efektyvių, tylių akustinių filtrų rinkiniai, skirti daug mažesniai triukšmui ir geresnei psichoakustikai (papildomi priedai ventiliacijos režimui).
 Optimizuotas stiprių kvapų sumažinimas gaminant produktus, turinčius intensyvių aromatą.
 Didelis filtro paviršius, pasižymintis didele kvapo mažinimo galimybe.
 Filtro veikimo laikas: 360 valandų virimo (be regeneravimo).
 Mažo triukšmo filtrai su optimizuota psichoakustika.
 Riebalų filtro užterštumo indikacija
 „CleanAir“ kvapo filtro prisotinimo indikatorius
 Patogus prieėjimas; lengva nuimti iš viršaus.
 Oro įsiurbimo grotelės pagamintos iš ketaus (galima plauti indaplovėje)
 Visas filtro dalis lengva valyti ir plauti indaplovėje.
 - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
 - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
 Polimerinis 700 ml skysčių perliejimo indas, galima plauti indaplovėje
 Neperšlampamas ventiliatorius.
 Triukšmo lygis veikiant ventiliacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 42 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas 69 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 74 dB re 1 pW.
 Triukšmo lygis veikiant recirkuliacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 41 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas: 68 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 72 dB re 1 pW.
 Garantija: 2 metai