



LIEBHERR ICBNdi 5183 Šaldytuvas

Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): D

Šaldymo sistema: No Frost

Bendra skyriaus talpa: 246 litrai

Šaldytuvo skyriaus talpa: 175 litrai

Šaldiklio skyriaus talpa: 71 litras

Baldų durelių tvirtinimas: Metalo vyriai

Energijos sąnaudos per metus: 208 kWh/metus

0°C „BioFresh“ zona - 71 l šaldytuvo skyriaus

Sensorinis valdymas su tekstu "Touch & Swipe display"

(advanced). Integruotas „SmartDeviceBox“ - galimybė

prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr

programėlę. „Užmirštų durų“ perspėjantis signalas.

Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas.

Reguliuojama šaldytuvo temperatūra: +3 °C iki +9 °C.

„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje.

Galinė sienelė iš nerūdijančio plieno. Vidinių durų

lentynėlių dizainas: Premium GlassLine. "LightTower" - LED

apšvietimas abiejose šaldytuvo pusėse.

Kartu su „SmartSteel“ dizaino galine sienie ir juodu blizgiu

ventiliatoriumi sukurama išskirtinė atmosfera viduje.

Greito atšaldymo „SuperCool“ režimas šaldytuve.

Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.

„BioFresh“ su „HydroBreeze“ zona su 2 stalčiais: 1 „Meat &

Dairy“ stalčius (žemo drėgnumo), 1 „Fruit-&Vegetable“

arba „Meat-&Dairy-Safe“ stalčius (reguliuojama).

„BioFresh“ zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių.

Visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio

įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema.

„BioFresh-Safe“ zonos vidaus apšvietimas.

„HydroBreeze“ - šalčio miglos įpurškimas į stalčių, kuriame

yra apie 0 °C temperatūra.

Tai užtikrina ilgesnį maisto šviežumo išlaikymą ir sukuria

wow efektą.

HydroBreeze yra aktyvuojamas kas 90 minučių 4 s arba 8 s,

jei atidaromos šaldytuvo durys.

"InfinitySpring" - gaivus, šalto geriamo vandens šaltinis

Jūsų virtuvėje.

Vandens dozatorius įmontuotas šoninėje šaldytuvo sienelėje

tiesiai šviežią, šaltą vandenį. Paprasčiausiai paspauskite

skydelį su stikline ir mėgaukitės vandeniu.

Tai leidžia sutaupyti perkant vandens butelius ir gyventi

tvariau.

Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas nuo -15 °C iki

-26 °C. Š

aldiklio skyriaus vidaus LED apšvietimas.

Naudojant „IceMaker“ su stacionariu vandens įvadu, vanduo

tiekiamas tiesiai iš vandentiekio.

„MaxIce“ funkcija leidžia kasdien pagaminti iki 1,5 kg ledo

kubelių.

Ledo kubelių atitvarais stalčių galima padalyti į bet kokius

dydžius: šiek tiek ledo kubelių kairėje, valgomieji ledai

dešinėje arba visas plotas skirtas tik ledo kubeliams.

Ledukų atsargos 5,0 kg. LED apšvietimas IceMaker

stalčiaus. Laikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 9 val.

Bendra užšaldymo geba 6,00 kg/24h. SuperSilent - labai

tylus veikimas.

Triukšmo lygis: 34 dB (A).

Kilmės šalis: Vokietija

Matmenys (AxPxG): 177.2-178,8 x 56,0-57,0 x 55,0 cm

Garantija: 2 metai

- ✓ Serija Peak
- ✓ 177 cm aukščio
- ✓ Energijos klasė: D (208 kWh per metus)
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ No Frost - bešerkšnė šaldymo sistema
- ✓ BioFresh 0°C zona
- ✓ „IceMaker“
- ✓ „InfinitySpring“ - vandens dalytuvas
- ✓ „HydroBreeze“ - šaltas rūkas
- ✓ SoftSystem - švelnus durelių uždarymas
- ✓ "LightTower" - apšvietimas šoninėse sienelėse
- ✓ Integruota „SmartDeviceBox“
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: metalo vyriai