



## **BOSCH DFS067A51 Gartraukis**

**Energijos efektyvumo klasė: A**

**3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa**

**Intensyvus režimas automatiškai grįžta į normalų režimą po 6 min.**

**Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 53 dB(A) re 1 pW (41 dB (A) re 20 µPa slėgio)**

**Įprastas režimas, kai ortakio diametras 150 mm**

**Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 399 m³/h**

**Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 628 m³/h**

**Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358**

**m³/h Oro ištraukimas intensyviu režimu : 728 m³/h**

**Dizainas**

**Valdymas: Elektroninis mygtukais su LED indikacija**

**Apšvietimas: LED 2 x 3W**

**Šviesos intensyvumas: 294 lux**

**Praktiškumas**

**Metalizuoti riebalų filtrai**

**Metalinius riebalų filtrus, galima plauti indaplovėje**

**Aplinka ir saugumas**

**EcoSilence drive - inverterinis variklis**

**Variklių skaičius: 2 (bendra galia 140 W)**

**Montavimas ir priedai**

**Montuojamas į 60 cm pločio spintelę**

**Gali būti naudojamas recirkuliaciniu režimu (\*papildomai reikia anglies filtro arba CleanAir modulio)**

**Oro išpūtimo angos diametras: Ø 15 cm, yra perėjimas į Ø 12 cm**

**Atbulinis vožtuvas**

**Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės: 43 cm ir daugiau**

**Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės: 65 cm ir daugiau**

**Garantija: 2 metai.**