

BOSCH DFS067A51 Gartraukis

Energijos efektyvumo klasė: A
3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
Intensyvus rėžimas automatiškai grįžta į normalų rėžimą po 6 min.
Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 53 dB(A) re 1 pW (41 dB (A) re 20 µPa slėgio)
Įprastas režimas, kai ortakio diametras 150 mm
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 399 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 628 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358 m³/h Oro ištraukimas intensyviu režimu : 728 m³/h
Dizainas
Valdymas: Elektroninis mygtukais su LED indikacija
Apšvietimas: LED 2 x 3W
Šviesos intensyvumas: 294 lux
Praktiškumas
Metalizuoti riebalų filtrai
Metalinius riebalų filtrus, galima plauti indaplovėje
Aplinka ir saugumas
EcoSilence drive - inverterinis variklis
Variklių skaičius: 2 (bendra galia 140 W)
Montavimas ir priedai
Montuojamas į 60 cm pločio spintelę
Gali būti naudojamas recirkuliaciniu rėžimu (*papildomai reikia anglies filtro arba CleanAir modulio)
Oro išpūtimo angos diametras: ø 15 cm, yra perėjimas į ø 12 cm
Atbulinis vožtuvas
Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės: 43 cm ir daugiau
Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės: 65 cm ir daugiau

Garantija: 2 metai.