



SAMSUNG NZ84T9747VK/UR Paviršius

Integruota indukcija su ištraukikliu

Dabar kaitlentę galite montuoti bet kur, o kaitlentės centre esančio integruoto išmetimo gaubto dėka galite iškart atsikratyti nemalonių kvapų ir garų. Ištraukimo galia yra 575 m³ / h. Viryklė veiks tiek tradiciniuose pastatuose, tiek virtuvės saloje.

„Flushed Fit Design“

Sukurkite vientisą ir aukščiausios kokybės virtuvės interjerą. Minimalistinis kaitlentės „Flushed Fit“ dizainas yra švarus ir stilingas. Tai puikiai tinka jūsų esamos spintelės paviršiui, kad sukurtų visiškai integruotą išvaizdą. Be to, ją paprasta prižiūrėti, nes ją lengva pasiekti iš apačios *.

Atsikratykite nepageidaujamų kvapų Didelė galia (575 m³ / h)

Megaukites maisto gaminimu malonioje ir sveikoje aplinkoje dėl aukšto vėdinimo. Dėl įspūdingo 575 m³ / h pajėgumo integruotas ištraukiamasis gaubtas greitai pašalina kvapus ir gaivina virtuvės orą. Be to, šis sprendimas taupo vietą, nes virš viryklės nereikia montuoti atskiro gaubto.

Sumažinkite elektros sąnaudas, taupykite pinigus ir saugokite aplinką

A + energinės klasės liftas

A + energinės klasės gaubtu naudokite mažiau elektros energijos ir mėgaukitės efektyviai išvalytu oru. Automatinio režimo prietaisas automatiškai pritaiko siurbimo galią pagal tai, ką ruošiate. Tai optimizuoja energijos suvartojimą nepažeidžiamas našumo, todėl galite sutaupyti sąskaitas už elektrą.

Pašalinkite nemalonus kvapus

Nuimamas keraminis dezodoruojantis filtras

Ištikinkite, kad jūsų virtuvėje neišlieka nemalonių kvapų. Nuimamas keraminis filtras pašalina intensyvių keptimo kvapus, todėl namuose galite mėgautis gaivesniu oru. Filtras pagamintas iš medžiagos, kuri palengvina jo švarą. Norėdami išlaikyti optimalų dezodoruojantį poveikį, tiesiog nuimkite jį ir pašildykite orkaitėje.

Kvėpuokite švaresniu oru

Lengvai valomas aliuminio riebalų filtras

Laikykite riebalų švarą ir filtro vidų visiškai švarų. Lengvai valomas aliuminio riebalų filtras sulaiko purslų alyvą, kad sumažintų kvapų kiekį ore. Visi skysčiai surenkami į konteinerį, kad būtų lengva juos išplauti.

Sklandus ir intuityvus temperatūros valdymas

Slankiklio valdymas

Jutiklinio slankiklio galios reguliavimas leidžia greitai ir tiksliai kontroliuoti keptimo temperatūrą. Tiesiog braukite pirštu palei regulatorių, kad skirminiu jungtumiute arba pakeistumėte galios lygį kiekvienoje zonoje. Tiesiog braukite pirštu per LED ekraną, kad vienu judesiu sureguliuotumėte temperatūrą, 9 lygių dėka tai galite padaryti greitai ir tiksliai.

Lengva temperatūros kontrolė dėka 3 reguliuojamų lygių

Automatinės programos

Kad ir ką gamintumėte, visada gausite puikių rezultatų. Temperatūros reguliavimo funkcija leidžia lengvai pasirinkti optimalią kaitinimo galią, tinkančią įvairiems keptimo būdams. Siūlomi 3 iš anksto nustatyti lygiai - lydimas (42 ° C), maisto pašildymas (74 ° C) ir troškinimas (92 ° C) ilgesniam laikui.

Gaminkite greičiau ir saugiau

Automatinis šildymas

Pasirinkite greitą ir saugų keptimą. Dėl automatinio pašildymo funkcijos zonos pašildomos iki didžiausio nustatymo, kol keptuvė pasiekia norimą temperatūrą. Dėl to galite gaminti greičiau, nerizikuodami degti, nes temperatūra neviršys tam tikro lygio.

Padidėjęs saugumas

Tėvų užraktas

Pasirūpinkite saugumu virtuvėje, neleisdami savo vaikams įjungti kaitlentės. Vienu paprastu judesiu galite užrakinti visą valdymo skydą, kad niekas netyčia ar netyčia neįjungtų įrenginio. Vaikai negalės įjungti šildymo zonų, o tai sumažina nudegimų riziką.

Indai visada paruošti patiekti

Laikyti šiltai

Laikydami idealią šiltų ir šviežių paruoštų patiekalų temperatūrą, naudokite „Keep Warm“ nustatymą. Antrasis slankiklio lygis kiekvienai šildymo zonai parenka idealią šildymo temperatūrą. Dabar galite lengvai laikyti maistą tinkamoje temperatūroje, kol baigsite gaminti likusį maistą.

Savybės:

- 2-in-1 plokštė ir gaubtas - galimybė tradiciškai pastatyti arba saloje
- Aukščiausio lygio dizainas - pastatai lygūs su viršumi
- Dvi lanksčios zonos
- Automatinės programos: troškinimas, šildymas, šiluma
- Didelė ištraukimo galia - 575 m³ / h

Techniniai duomenys:

- Virimo zonų skaičius 4
- Tinklo matmenys (plotis x aukštis x gylis) 830 x 211 x 515 mm
- Tipas [montuotas]
- Plokštės krašto forma Berėmis
- Valdymo tipas Slankiklis
- Ekranas LED (raudona)
- Bendra galia 7,4 kW
- Lanksti zona 3,7 kW
- „Flex Zone“ matmenys 189 x 220 mm
- Stiprintuvas 4
- Galios lygių skaičius 9 + stiprintuvas
- Laukas - kairysis priekis 2,1 / 3,7 kW
- Laukas - kairysis galas 2,1 / 3,7 kW
- Laukas - dešinė priekis 2,1 / 3,7 kW
- Laukas - dešinė galinė 2,1 / 3,7 kW

Funkcijos:

- Tėvų užraktas Taip
- Gaminimo laikmatis Taip
- Pauzė Taip
- Liekamosios šilumos indikatorius Taip
- Apsauginis jungiklis Taip
- Aukštos temperatūros riba Taip
- Mažų indų aptikimas Taip
- Puodo skersmens atpažinimo funkcija Taip
- Įjungimas / išjungimas Taip

Gaubtas:

- Tipas Recirkuliuojantis
- Valdymo tipas Palieskite
- Galios lygių skaičius 9 + 1
- Spektaklis 575 m³ / val
- Tomas 73 dBA
- Garsumas („Boost on“) 3 dBA
- Filtras Apvalus riebalų filtras + keraminis filtras
- Standartinio dinaminio diapazono (SDR) energijos vartojimo efektyvumo klasė A +

Svoris ir matmenys:

- Grynas svoris 27,4 kg
- Pakuotė (P x A x G) 923 x 536 x 600 mm
- Diafragmos matmenys (plotis x gylis) 807 x 492 mm
- Tinklo matmenys (P x A x G) 830 x 211 x 515 mm
- Bendras svoris 37,2 kg

Daugiau informacijos [gamintojo puslapyje](#)

Apie gamintoją:

Pagrindinis principas, apibrėžiantis Samsung ateities viziją yra „Iškvėpti pasaulį, kurti ateitį“. Ši vizija – tai svarbiausias jų įsipareigojimas kurti technologijų, produktų ir sprendimų naujoves, kurios įkvėpia bendruomenes visame pasaulyje prisidėti prie troškimo kurti geresnį pasaulį pasitelkus turtingą skaitmeninę patirtį.