



## GORENJE TH62E3X Gartraukis

**Energijos klasė: C**

**Spalva: nerūdijančio plieno**

**Didžiausia ištraukimo galia: 350 m³/h**

Unikalūs „AdaptAir“ ir aliuminiai nuo riebalų saugantys filtrai sustiprinti specialiomis poliuretano putomis, kurie pašalina net 98 % riebalų dalelių ir kitų nešvarumų. Tuo pačiu metu garų surinktuvas užtikrina A klasės sugėrimo veiksmingumą.

LED lemputės užtikrina puikų ir labai efektyvų vėryklės apšvietimą, jos taip pat yra svarbus estetiškas ir funkcinis virtuvės elementas. Jų naudingo tarnavimo laikas yra trisdešimt kartų ilgesnis už įprastų lempučių, todėl naudojant tokio tipo apšvietimą sutaupoma iki dešimties kartų daugiau energijos.

Recirkuliuojantys gartraukiai įtraukia garus ir kvapus prisotintą orą, jį išfiltruoja ir grąžina atgal į virtuvę. Jei ventiliacijos vamzdžių orui ištraukti įrengti neįmanoma, recirkuliacija gali būti puikus sprendimas. Tokiu atveju oras traukiamas pro anglies filtrą, kuris pašalina maisto ruošimo metu susidarantį kvapų ir garų, o švarus oras išpučiamas atgal į virtuvę. recirkuliacijai skirtus gartraukius lengva įrengti. jie paprastai naudojami daugiabučiuose, kur įrengti tiesiai į lauką išeinančius vamzdžius gali būti sudėtinga. ištraukiamieji gartraukiai maisto ruošimo metu susidarantį dūmų ir užrakina garus filtre, kvapus išpūsdami į lauką per ventiliacijos kanalą. Naudojami recirkuliacinį gartraukį kartą ar du per metus, priklausomai nuo to, kaip dažnai įrenginys naudojamas, turėsite pakeisti anglies filtrą.

**Ištraukimo galia, 1 lygis: 150 m³/h**

**Ištraukimo galia, 2 lygis: 240 m³/h**

**Ištraukimo galia, 3 lygis: 350 m³/h**

**Triukšmo lygis: 50 - 67 dB**

**Matmenys (AxPxG): 17 x 60 x 30,6-47,6 cm**

**Garantija 2 metai**