

GORENJE WHI649EXBG Gartraukis

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
Plotis: 60 cm
Galios lygiai: 3
Traukimo galia: 608 m³/val.
Didžiausia ištraukimo galia: 608 m³/h
Didžiausia ištraukimo galia: 374 m³/h
Jungties skersmuo: 15 cm
Ištraukimo galia, 1 lygis: 367 m³/h
Ištraukimo galia, 2 lygis: 447 m³/h
Ištraukimo galia, 3 lygis: 608 m³/h
Unikalūs „AdaptAir“ ir aliuminiai nuo riebalų saugantys filtrai sustiprinti specialiomis poliuretano putomis, kurie pašalina net 98 % riebalų dalelių ir kitų nešvarumų. Tuo pačiu metu garų surinktuvas užtikrina A klasės sugėrimo veiksmingumą.
Recirkuliuojantys gartraukiai įtraukia garus ir kvapais prisotintą orą, jį išfiltruoja ir grąžina atgal į virtuvę. Jei ventiliacijos vamzdžių orui ištraukti įrengti neįmanoma, recirkuliacija gali būti puikus sprendimas. Tokiu atveju oras traukiamas pro anglies filtrą, kuris pašalina maisto ruošimo metu susidarančius kvapus ir garus, o švarus oras išpučiamas atgal į virtuvę. recirkuliacijai skirtus gartraukius lengva įrengti. jie paprastai naudojami daugiabučiuose, kur įrengti tiesiai į lauką išeinančius vamzdžius gali būti sudėtinga. ištraukiamieji gartraukiai maisto ruošimo metu susidarančius dūmus ir užrakina garus filtre, kvapus išpūsdami į lauką per ventiliacijos kanalą. Naudodami recirkuliacinį gartraukį kartą ar du per metus, priklausomai nuo to, kaip dažnai įrenginys naudojamas, turėsite pakeisti anglies filtrą.
Šiuolaikiniuose namuose virtuvės tampa viena pagrindinių gyvenamųjų erdvių, todėl kaitlenčių keliamas triukšmas tampa labai svarbiu aspektu, į kurį būtina atkreipti dėmesį. Per pastaruosius keletą metų kaitlenčių galingumas vis didėjo, todėl Gorenje įrenginiuose vis dažniau naudojamos garsą sugeriančios medžiagos.
Triukšmo lygis: 63 dB
Garantija: 2 metai