



- ✓ Didelis tekstinis ekranas - "DirectSensor"
- ✓ Išsiuvalymas - Pirolizės funkcija
- ✓ Ypač puri tešla ir trąški plutele - "Drėgnasis kepinas"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo - "TasteControl"
- ✓ Durelės švelniai atidaro ir uždaro - "SoftOpen & SoftClose"
- ✓ Išvairiakaibė - "MultiLingua"
- ✓ Pirolizei aparatas orkaitės preidai - "PyroFit"
- ✓ Mėsos termometras

MIELE H 7464 BP OBSW 11105710
Orkaitė

Orkaitė puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir LED apšvietimu.

- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "DirectSensor"
- Minimalios valymo pastangos - pirolizės kranga ir "PyroFit"
- Ypač puri tešla ir trąški plutele - "Drėgnasis kepinas"
- Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo - "TasteControl"
- Per WLAN tinklų prijungiamas prietaisas - "Miele@home"

Konstrukcija ir dizainas	
Įmontuojamoji orkaitė	+
"VitrLine"	+
Prietaiso spalva	Obsidiano juodumo
Skonio pranašumai	
"TasteControl"	+
Greitasis įkaitinimas	+
Išankstinis įkaitinimas	+
Patiekalų termometras	su laidu
Maisto pašildymas	+
Trąskumo funkcija	+
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	+
Automatinės programos	+
Nuo šalies priklausanti automatinės programos	+
Automatinė kepimo programa	+
ECO karštasis oras	+
Keptuvo veikimo režimai	+
Keptuvai	+
Papildomas karštasis oras	+
Intensyvusis kepinimas	+
Drėgnasis kepinimas	+
Drėgnasis kepinimas su papildomu karštu oru	+
Drėgnasis kepinimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	+
Drėgnasis kepinimas su intensyviu kepinimu	+
Drėgnasis kepinimas su automatinio kepinimo programa	+
Viršutinis / apatinis kaitinimas	+
Apatinis kaitinimas	+
Keptuvai su ventiliatoriumi	+
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	+
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	+
"SoftClose"	+
"MultiLingua"	+
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	+
Laiko funkcijos	+
Paros laiko rodymas	+
Paros laiko sinchronizatorius	+
Datos rodymo indikatorius	+
Laikmatis	+
Programuojamas kepinimo pradžios laikas	+
Programuojamas kepinimo pabaigos laikas	+
Kepimo trukmės programavimas	+
Esamos temperatūros rodmuo	+
Nustatytosios temperatūros indikatorius	+
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	+
Rekomenduojama temperatūra	+
Asmeninės programos	+
Individualūs nustatymai	+
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Patogi priežiūra	
Pirolizė	+
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	+
"CleanGlass" durelės	+
Garų / vandens tiekimas	+
Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens išsurbimo vamzdis	+
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	+
Apsauginis išsijungimas	+
Paleidimo blokatiorius	+
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	+
Mygtukų blokatiorius	+
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyles talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklavimas	+
Gaminimo kameros apšvietimas	1 LED diodas
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	47
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	+
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su "PyroFit"	1
"FlexiClip" visiška ištraukiamas (išais "PyroFit" (pora)	1
Laido prijungtas patiekalų termometras	1
Išimami padėklų laikikliai su "PyroFit" (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matmenys (AxPxG): 59,6 x 59,5 x 56,8 cm.	
Garantija: 2 metai	