



MIELE H 7464 BP EDST/CLST 11105730 Orkaite

Orkaite puikiai derantis dizainas su patiekalų termometru ir LED apšvietimu.

- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - **"DirectSensor"**
- Minimalios valymo pastangos - **pirolizės iranga ir "PyroFit"**
- Ypač puri tiesia ir trąški plutele - **"Drėgnasis keptimas"**
- Apsaugo maisto produktus nuo perkėpimo - **"TasteControl"**
- Per WLAN tinklą prijungiamas prie taisyos - **"Miele@home"**

Konstrukcija ir dizainas

Įmontuojamoji orkaitė	1
"PureLine"	1
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / "CleanSteel"

Skonio pranašumai

"TasteControl"	1
Greitasis įkaitinimas	1
Išankstinis įkaitinimas	1
Patiekalų termometras	su laidu
Maisto pašildymas	1
Trąskumo funkcija	1

Veikimo režimai

Atitirpinimas	1
Automatinės programos	1
Nuo šalies priklausancios automatinės programos	1
Automatinė kepimo programa	1
ECO karštas oras	1
Keptuvo veikimo režimai	1
Keptuvas	1
Papildomas karštas oras	1
Intensyvusis keptimas	1
Drėgnasis keptimas	1
Drėgnasis keptimas su papildomu karštuju oru	1
Drėgnasis keptimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	1
Drėgnasis keptimas su intensyviu kaitinimu	1
Drėgnasis keptimas su automatinio kepimo programa	1
Viršutinis / apatinis kaitinimas	1
Apatinis kaitinimas	1
Keptuvas su ventiliatoriumi	1

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	1
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	1
"SoftClose"	1
"MultiLingua"	1
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	1
Laiko funkcijos	1
Paros laiko rodymas	1
Paros laiko sinchronizatorius	1
Datos rodymo indikatorius	1
Laikmatis	1
Programuojamas kepimo pradžios laikas	1
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	1
Kepimo trukmės programavimas	1
Esamos temperatūros rodmuo	1
Nustatytosios temperatūros indikatorius	1
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	1
Rekomenduojama temperatūra	1
Asmeninės programos	1
Individualūs nustatymai	1

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	1
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "Išj."	20

Patogi priežiūra

Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	1
Pirolizė	1
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	1
"CleanGlass" durelės	1

Garų / vandens tiekimas	Garų / vandens tiekimas
Gėlo vandens bakelis, talpa l	0,3
Vandens įsiurbimo vamzdelis	1

Sauga

Prietaiso aušinimo sistema su vėsu priekiu	1
Apsauginis išjūngimas	1
Paleidimo blokatorius	1
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	1
Mygtukų blokatorius	1

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygų skaičius	5
Kepimo lygių ženklavimas	1
Gaminimo kameros apšvietimas	1 LED diodas
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	47
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	1
Elektros laido ilgis, m	1,5

Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
-------------------	-----------------------------

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su "PyroFit"	1
"FlexiClip" visiška ištraukiamas (taisas "PyroFit" (pora)	1
Laidu prijungtas patiekalų termometras	1
Išimami padėklų laikikliai su "PyroFit" (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Matmenys (AxPxG): 59,6 x 59,5 x 56,9 cm.

Garantija: 2 metai