



MIELE DG 7440 EDST/CLST 11106430 Kompaktinė garinė orkaitė

[montuojama garinė orkaitė sveikam maisto gaminimui su aut. progr., tinklo ryšiu ir "Sous-vide" keptimu.

- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - ["DirectSensor"](#)
- Puikūs rezultatai - ["DualSteam" garų technologija](#)
- Nesugebėjimai pavyko bet kurti patiekalus - [automatinės programos](#)
- Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas - [2 LED šviesos diodai](#)
- WLAN tinklu susietas prietaisas - ["Miele@home"](#)

- ✓ Didelis tekstinis ekranas - ["DirectSensor"](#)
- ✓ Garų technologija - ["DualSteam"](#)
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Nuotolinis valdymas - ["Miele@home"](#)
- ✓ Durelės švelniai atsidaro ir užsidaro - ["SoftOpen" ir "SoftClose"](#)
- ✓ Įvairiakalbė - ["MultiLingua"](#)
- ✓ 2 LED šviesos diodai

Konstrukcija ir dizainas	
[montuojamoji] garinė orkaitė	±
"PureLine"	±
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“
Sklonio pranašumai	
Išorinis garų generavimas	•
Gaminimas pagal valgiaraštį	•
neperduodanti skonio	
Automatinė programa su individualiu keptimo rezultato pritaikymu	•
Maisto pašildymas	•
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	±
Automatinės programos	±
Nuo šalies priklausancios automatinės programos	•
Keptimas garuose	±
"Sous-vide"	±
Pašildymas	•
ECO keptimas garuose	±
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Troškinimas garuose 3 keptimo lygiuose vienu metu	±
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraštį	±
Garų sumažinimas troškinimo pabaigoje	•
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	•
Datos rodymo indikatorius	±
Laikmatis	•
Programuojamas keptimo pradžios laikas	•
Programuojamas keptimo pabaigos laikas	•
Keptimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	±
Asmeninės programos	±
Individualūs nustatymai	±
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	±
Nerūdijančio plieno gaminimo kamera su linijiniu paviršiumi	±
Išorinis garų generatorius	±
Dugno kaitinimo elementas	•
Greitas padėklių laikiklių fiksavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	±
"CleanGlass" durelės	±
Garų / vandens tiekimas	
"DualSteam"	±
Gėlo vandens bokalo, talpa l	1,5
Gėlo vandens bokalo išėmimas su "Push-2-Release" mechanizmu	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	±
Apsauginis išsijungimas	±
Paleidimo bloktorius	±
Garų aušinimo sistema	•
Mygtukų bloktorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	40
Keptimo lygčių skaičius	4
Gaminimo kameros apšvietimas	2 LED diodai
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	40
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	450
Maks. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	26,3
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kistuku	•
Elektros laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Išimami padėklių laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno keptimo indai	2
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai DGG 50 40	1
Pastatymo grotelės	1
Lėšų surinkimo indas DGG 100 40	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matmenys (AxPxG): 45,5 x 59,5 x 56,9 cm.	
Garantija: 2 metai	