



- ✓ Intuityvi greitai parinkti skaitmenų eilutėje - "Smart Select"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "PowerFlex" ir "TempControl" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "SmartSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"

MIELE KM 7679 FR 11506150 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. indukc. kaitlentė su "TempControl" funkcija, tobulam kepimo rezultatui

- Intuityvi greitai parinkti skaitmenų eilutėje - "[Smart Select](#)"
- 4 kaitvietės, įsk. 1 "PowerFlex" sritį ir 1 "[TempControl](#)" zona
- Galimo 806 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio
- Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcijaZPV_0000000000000000200176307_00

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	•
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančio plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	•
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	2
Tipas	"PowerFlex" kaitvietė
Dydis, mm	Ø 150 - 230
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	Maisto ruoš. z. „TempControl“
Dydis, mm	Ø 160-230
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	sucentruotas galinėje pusėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-160
Maks. galia, W	1400
Maks. "Booster" galia, W	1700
Maks. "TwinBooster" galia, W	2200
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	„PowerFlex“ tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. galia, W	3400
Maks. "Booster" galia, W	4800
Maks. "TwinBooster" galia, W	7300
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	±
Valdymas jutikliniais mygtukais	"SmartSelect"
"TempControl"	±
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	±
"Stop&Go" funkcija	±
Valymo apsauga	±
"Recall" funkcija	±
Laikmatis	±
Automatinio išjungimo funkcija	±
Automatinė užvirinimo sistema	±
Maisto pašildymas	±
Šilumos palaikymas plius	±
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	±
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	±
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	±
Užrakinimo funkcija	±
Paleidimo blokatorius	±
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	±
Apsauga nuo perkaitimo	±
Liekamosios šilumos indikatorius	±
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	806
Matmenys, mm (aukštis)	52
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	45
Matmenys, mm (ilgis)	526
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	750
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490
Svoris, kg	13
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 5,1 x 80,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	