

NOVY Panorama Pro 1821

Paviršius+Dovana



Plotis: 88 cm.

Galingumas: 691 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą

Traukimo galia min.-max. (intensyviu režimu): 200-477 (691) m³/h

Sensorinis valdymas (+/-)

Darbo greičiai: 5 + 3 intensyvūs

Integruotas variklis

Variklių skaičius: 2 vnt.

Riebalų filtrų skaičius: 2 vnt. aliumininis

Išpūtimo angos diametras: 222x89 mm

Oro išvedimas apačioje (galima nukreipti į priekį arba galą)

AUTO funkcija: vienu paspaudimu automatiškai įjungia

optimalų gartraukio režimą: 20 cm gartraukio bokšto

aukštis ir 5-as oro traukos galingumo lygis;

Riebalų filtro (užsidega po 20 naudojimo valandų) ir anglies

filtro užterštumo indikacija;

Nuimamas stiklinis dangtis;

Integruoti nerūdijančio plieno riebalų filtrai, galima plauti indaplovėje;

Drėgmės ir skysčių surinkimo talpos (2 viršuje, 2 apačioje);

Garso slopinimo izoliacija;

4 kaitinimo elementai:

Horizontaliai vienoje linijoje: 4 x Ø 200x240 mm, 2.1 kW

(max. power 3.7 kW)

***Minimalus puodo diametras, atpažinimui ir veikimui Ø 10 cm**

Galios lygiai: 9 + Power + Super Power režimas

Visų kaitviečių Power funkcija

Jutiklinis valdymas slankiklis: tiesioginis ir paprastas

norimos kepimo zonos, galios pasirinkimas (x 4) (balta LED indikacija)

FlexZone: Daugiau lankstumo su dviejų kaitviečių

kombinacija - skrudinimo keptuvių ir panašių indų

naudojimui (x 2)

Indukcija: greitas, preciziškas virimas, lengvas valymas ir mažos elektros energijos sąnaudos.

Laikymo šiltai pasirinktis (°C): 42°C / 70°C / 94°C

Likusios šilumos indikacija

Užraktas nuo vaikų

Pauzės funkcija

„Recall“ funkcija (10 s atsimena buvusius nustatymus, jei netyčia buvo išjungta)

Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija (0 - 99 minutės)

Trumpalaikis žadintuvas

Auto-stop: gartraukis automatiškai išjungiamas praėjus 3 val. (jei per šį laiką nebuvo liestas jutiklinis valdymas)

Run-out funkcija: po maisto gaminimo automatiškai aktyvuojamas minimalus traukos lygis, gartraukio bokštas nusileidžia į 10 cm aukštį, pašalinami likę kvapai (trukmė 30 arba 10 min., priklausomai nuo gartraukio pajungimo būdo), praėjus laikui - gartraukis išsijungia.

Triukšmo lygis pagal EN 61591 oro ištraukimo metu:

- min. normaliu režimu: 37 dB(A) re 1 pW

- maks. normaliu režimu: 57 dB(A) re 1 pW

- intensyviu režimu: 65 dB(A) re 1 pW

Garantija: 5 metai