

LIEBHERR CBNd 5723 Šaldytuvas

Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): D
Energijos sąnaudos: 226 kWh per metus.
Šaldytuvo skyriaus talpa: 258 l (iš jų BioFresh zonos 99 l, 2 stalčiai)
NoFrost Šaldiklio skyriaus talpa: 103 l.

Baltos spalvos durelės ir korpusas.
Valdymas: jutiklinis LCD ekranas.
Viršutinis LED apšvietimas.
„DuoCooling“ užtikrina, kad tarp vėsinimo ir šaldiklio skyrių necirkuliuotų oras. Maisto produktai neišsausėja ir neskleidžia kvapo.
„SmartDeviceBox“ (gali būti įrengtas kaip papildomas priedas) - galimybė prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr programėlę.
„BluPerformance“ technologija šaldytuvui suteikia pačių įvairiausių privalumų: jis yra dar didesnės talpos ir didelio šaldymo galingumo, tačiau vartoja labai mažai energijos ir yra tylus.
„PowerCooling-System“: galingas ir tylus ventiliatorius šaltą orą efektyviai paskirsto visoje šaldytuvo erdvėje.
„FreshAir“, oras viduje visuomet gaivus.
Filtras yra tiesiai ties oro srove ventiliatoriaus korpuse ir neutralizuoja kvapus šaldytuve.
Rodmuo jums primena, kad reikia keisti filtrą. Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.
„BioFresh“ zona su 2 stalčiais: 1 „Meat & Dairy“ stalčius (žemo drėgnumo), 1 „Fruit-&Vegetable“ (reguliuojama).
„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas.
„Alarm“ signalas dėl sugedusio įrenginio.
Reguliuojama šaldytuvo temperatūra: +3 °C iki +9 °C.
Šaldyklije 3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai, užšaldymo pajėgumas 10 kg/24 h, laikymo trukmė šaldiklyje dingus elektrai 20 h. Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas nuo –15 °C iki –26 °C.
Atitirpinimo būdas automatinis. „VarioSpace“, skirta papildomai laikymo vietai sukurti. „EasyTwist-Ice“ nesudėtingai ir greitai pasiruošite ledo kubelių atsargų – visiškai nenaudodami nuolatinės vandentiekio jungties. Tiesiog pripildykite talpyklą vandens, jį užšaldykite ir nesudėtingu pasukimu atskirkite pagamintus ledo kubelius.
„SuperFrost“ funkciją ir šaldiklio skyriuje taip padidinama šaldymo galia. Tokiu būdu temperatūra nekinta, kai dedami nesušaldyti maisto produktai.
Įleistinė rankenėlė (iš abiejų pusių, vertikali, ištisinė).
Maksimalus durelių atidarymo kampas: 115°. Galima keisti durelių atidarymo pusę.
Triukšmo lygis: 35 dB (A)

Matmenys (AxPxG): (nišos) 201,5x59,7x67,5 cm.

Garantija 2 metai.