



TROTEC PAC 2010 E Kondicionierius

Mobilus oro kondicionierius „3 in 1“: užtikrina malonų kambario klimatą vėsinant, vėdinant ir sausinant patalpų orą.

Naudodami kombinuotą oro kondicionierių PAC 2010 E galėsite mėgautis komfortiška kambario temperatūra ištisus metus! Naujasis oro kondicionierius PAC 2010 E yra kompaktiško dydžio, todėl neužims daug vietos miegamajame, svetainėje ar kitose laisvalaikio zonose. Maksimali 2,1 kW vėsinimo galia maloniai atvėsins patalpas, kurių dydis yra iki 26 m² arba 65 m³. Išskirtinio dizaino oro kondicionierius Trotec PAC 2010 E be vėsinimo funkcijos taip pat turi oro vėdinimo ir sausinimo funkcijas. Prie įrenginio pritvirtinti ratukai leidžia greitai ir lengvai transportuoti įrenginį iš vienos vietos į kitą. Kartu su nuotolinio valdymo pultu greitai ir patogiai galėsite valdyti norimus parametrus, o LED ekrane visada matysite parinktos funkcijos ypatumus.

Valdymas

Prietaisas gali būti valdomas arba per valdymo skydelį, esantį įrenginio viršuje arba per infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą.

Patogus naudojimas

Oro kondicionierius Trotec PAC 2010 E turi funkcijų, tokių kaip laikmatis ar miego funkcija. Įrenginys pasižymi paprasta priežiūra dėl lengvai išimamo oro filtro.

„3 in 1“ oro kondicionierius: vėsinimas, vėdinimas, sausinimas;

A energinio naudingumo klasė;

2,1 kW aušinimo galia;

Laikmatis;

Nuimamas oro filtras;

Lengvai prižiūrimas valdymo skydelis;

Temperatūros rodymas ° C arba ° F;

IR nuotolinio valdymo pultas;

3 ventiliatoriaus greičiai;

Automatinis ventiliatorius;

Techninės savybės:

Patalpoms iki 26 m² arba 65 m³;

Maksimalus aušinimo galingumas: 2,1 kW

Maksimalus oro srautas: 320 m³ / h;

Drėgmės šalinimo pajėgumas: 1 l/val;

Prijungimo įtampa: 230 V / 50 Hz;

Energijos sąnaudos maks.: 0,8 kW;

Šaltnešis: R-290;

Šaltnešio kiekis: 16g;

Garso slėgio lygis 1/2/3 (atstumas 1 m): ≤ 51 dB (A);

Garso emisija pagal EN ISO 3745: 2012: 63 dB (A);

Garantija: 2 metai