

LIEBHERR RBd 5250 Šaldytuvas



Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): D
Šaldymo sistema: Įprasta
Šaldytuvo skyriaus talpa: 387 l
Energijos sąnaudos per metus: 134 kWh

Valdymas: spalvotas 2,4" TFT ekranas, „Touch & Swipe“.
„LightTower“ apšvietimas integruotas į šonines sienes.
„SmartDeviceBox“ (gali būti įrengtas kaip papildomas priedas) - galimybė prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr programėlę.

„FreshAir“ aktyvuotos anglies filtras valo cirkuliuojantį orą ir greitai sulaiko kvapus.

„BluPerformance“ prietaisai nustato naują šaldymo ir užšalimo kryptį ir naujus etalonus.

Įspėjamasis gedimo signalas.

Perspėjamasis durų signalas.

Apsauga nuo vaikų.

Atostogų režimas.

Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.

„SuperCool“ funkcija: kartą ją įjungus jūsų „Liebherr“ padidina galią, kol švieži maisto produktai atvėsta iki šaldytuve esančių produktų temperatūros. Tada „SuperCool“ automatiškai išsijungia, vėliausiai - po 12 valandų.

„SmartSteel“ galinė sienelė šaldytuve, nerūdijantysis plienas yra saugus maistui ir higieniškas. Mažiau matomi pirštų atspaudai taip užtikrinamas dar geresnis vaizdas.

„BioFresh“ zona su 3 stalčiais: 1 „Meat & Dairy“ stalčius (žemo drėgnumo), 2 „Fruit-&Vegetable“ (reguliuojama).

„BioFresh-Safe“ zonos LED apšvietimas.

„BioFresh“ zonos stalčiai su visiškai ištraukiamais teleskopiniais bėgeliais ir su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema.

Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 6 vnt.

Dėklas kiaušiniams kintamo dydžio.

Dviejų pakopų keičiamo aukščio „VarioSafe“ stalčius.

Reguliuojamas šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas: nuo +3 °C iki +9 °C.

Klimato klasė: SN-T.

Strypo formos rankenėlė su integruotu atidarymo mechanizmu.

Galima keisti durelių atidarymo pusę.

Maksimalus durelių atidarymo kampas: 115°.

Priekinė ventiliacija.

Triukšmo lygis: 35 dB (A)

Kilmės šalis: Bulgarija

Matmenys (AxPxG): 185,5x59,7x67,5 cm

Garantija: 2 metai

✓ BioFresh 0°C zona

✓ "LightTower"