

LIEBHERR RBstd 528i Šaldytuvai



- ✓ BioFresh 0°C zona
- ✓ "LightTower"
- ✓ "Hydro Breeze"

Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): D

Šaldymo sistema: Įprasta

Šaldytuvo skyriaus talpa: 384 l

Energijos sąnaudos per metus: 134 kWh

„SmartSteel“ paviršius pabrėš aukštą Jūsų „Liebherr“ prietaiso kokybę. Horizontalus šlifavimas tobulai pabrėžia nerūdijančiojo plieno išvaizdą ir suteikia paviršiui šilkinį blizgesį bei malonų prisilietimo jausmą. Speciali danga sumažina pirštų atspaudų matomumą ir yra lengvai valoma. Spalvotas 2,4“ TFT ekranas, „Touch & Swipe“.

„LightTower“ apšvietimas integruotas į šonines sienes. Integruotas „SmartDeviceBox“ - galimybė prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr programėlę.

„BluPerformance“ technologija šaldytuvui suteikia pačių įvairiausių privalumų: jis yra dar didesnės talpos ir didelio šaldymo galingumo, tačiau vartoja labai mažai energijos ir yra tylus.

„PowerCooling-System“: galingas ir tylus ventiliatorius šaltą orą efektyviai paskirsto visoje šaldytuvo erdvėje.

„FreshAir“, oras viduje visuomet gaivus. Filtras yra tiesiai ties oro srove ventiliatoriaus korpuse ir neutralizuoja kvapus šaldytuve. Rodmuo jums primena, kad reikia keisti filtrą.

Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.

Optinis Alarm indikatorius, garsinis Alarm signalas, optinis ir garsinis signalas, išspėjantis apie atidarytas dureles.

Užraktas nuo vaikų.

Atostogų režimas.

SmartSteel galinė siena šaldytuve, nerūdijantysis plienas yra saugus maistui ir higieniškas. Su „SmartSteel“ mažiau matomi pirštų atspaudai ir taip užtikrinamas dar geresnis vaizdas.

„BioFresh“ su „HydroBreeze“ zona su 3 stalčiais: „Fruit & Vegetable-Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C. Dėl jame nuolat vyraujančios oro drėgmės ir sandaraus dangčio nesupakuoti vaisiai ir daržovės išlaikomi ypač gerai. Nieko nereikia nustatyti.

„Fish & Seafood-Safe“ skyriuje žuvis ir jūros gėrybės profesionaliai laikomos optimalioje -2 °C temperatūroje, kaip pas žuvų pardavėją. -2 °C zonos dydį galite keisti pagal poreikį, o likusioje dalyje - laikyti mėsos ir pieno produktus optimalioje 0 °C temperatūroje. Kad -2 °C zona yra aktyvi, parodys LED indikatorius.

Meat & Dairy-Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C - tai idealios laikymo sąlygos net ir greitai gendantiems produktams. Ir geriausia: gamykloje viskas nustatyta idealiai ir galima naudoti iš karto - kad produktai išliktų švieži ilgai.

„BioFresh“ zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių.

Visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema.

„BioFresh-Safe“ zonos vidaus apšvietimas.

„HydroBreeze“ - šalčio miglos įpurškimas į stalčių, kuriame yra apie 0 °C temperatūra. Tai užtikrina ilgesnį maisto šviežumo išlaikymą ir sukuria wow efektą. HydroBreeze yra aktyvuojamas kas 90 minučių 4 s arba 8 s, jei atidaromos šaldytuvo durys.

Dviejų pakopų keičiamo aukščio „VarioSafe“ stalčių šaldytuve padėkite ten, kur labiausiai tinka.

Reguliuojamas šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas: nuo +3 °C iki +9 °C.

Įlestinė rankenėlė (iš abiejų pusių, vertikali, ištisinė).

„SoftSystem“- švelnus durelių uždarymas.

Maksimalus durelių atidarymo kampas: 115°.

Galima keisti durelių atidarymo pusę.

Triukšmo lygis: 35 dB.

Kilmės šalis: Bulgarija

Matmenys (AxPxG): 185,5x59,7x67,5 cm

Garantija: 2 metai