



SIEMENS LI67SA671 Gartraukis

- ✓ Serija iQ700
- ✓ Oro ištraukimas: 717 m³/h
- ✓ Stiklinė briauna
- ✓ Sensorinis valdymas
- ✓ Vokietija

iQdrive variklis: tylus, galingas variklis efektyviai pašalina kvapus ir garus.

LED apšvietimas: optimaliai apšviečia kaitlentę ir taupo energiją.

Intensyvus lygis su automatinio žemyn perjungimu: visa galia - bet tik tiek, kiek jums to reikia.

TouchControl: paleidimo galią ir LED apšvietimą galima reguliuoti vienu prisilietimu.

- 60 cm plokščio ekrano gaubtas, nerūdijantis plienas
- Specialioms sieninėms spintelėms (60 cm pločio)
- Pasirenkama oro šalinimo arba recirkuliacijos funkcija
- Recirkuliacijos veikimui reikalingas standartinis recirkuliacijos rinkinys arba Clean Air Plus Reikalingas recirkuliacijos komplektas (specialūs priedai).
- TouchControl valdymas trumpo eigos mygtukais ir Filtro keitimo indikatorius
- Elektroninis valdymas per TouchControl valdymą Filtro keitimo indikatorius
- TouchControl veikimas (3 galios lygiai + 2 intensyvūs lygiai). Filtro keitimo indikatorius
- 3 veikimo lygiai + 2 intensyvūs lygiai su automatinio atstatymu
- Automatinis ventiliatoriaus įsijungimas
- Tolygus, ryškus apšvietimas su 2 x 1,5 W LED modulių
- Pritemdymo funkcija
- švelni šviesa
- Spalvos temperatūra: 3500K
- Apšvietimas: 294 liuksai
- Padidinimo funkcija
- Filtro dangtis pagamintas iš nerūdijančio plieno, perforuotas ir tinkamas plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų ir kvapų filtrų prisotinimo ekranas Darbo režimas ir našumas
- Ventiliatoriaus veikimas pagal EN 61591 ištraukiamo oro veikimui:
- Maksimalus normalus lygis: 392m³/val
- Intensyvus lygis: 717 m³/val
- Triukšmo vertės pagal EN 60704-2-13, kai naudojamas išmetamas oras:
- Maksimalus normalus lygis: 53dB(A) re 1 pW
- Intensyvus lygis: 68 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo vertės pagal EN 60704-2-13 maks ištraukiamo oro režimas: triukšmas, aukščiausias normalus lygis: 53 dB(A) re 1 pW
- Triukšmas min./maks. Normalus lygis: 41/53 dB
- 2 vieno srauto stovintys. iQdrive variklis - tylus ir galingas variklis
- iQdrive variklis - tylus ir galingas variklis Informacija apie planavimą ir montavimą
- Greitai surenkamas tvirtinimas
- Montavimo matmenys (AxPxG): 385 x 524 x 290 mm
- Ištraukiamo oro jungtis Ø 150 mm (įskaičiuota Ø 120 mm)
- Jungiamojo laido ilgis: 1,75 m su kištuku
- TouchSlider veikimas Aplinka ir saugumas
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A (energijos efektyvumo klasės skalėje A+++ iki D)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 37,8 kWh/metų*
- Ventiliatoriaus efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A*
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B*
- Bendra prijungta apkrova: 144 W * Pagal ES reglamentą Nr.65/2014

Matmenys (AxPxG): 42,6 x 59,8 x 29,0 cm

Garantija: 2 metai