



- ✓ Didelis tekstinis ekranas - "DirectSensor"
- ✓ Išsivalymas - Pirolizės funkcija
- ✓ Ypač puri tešla ir traški plutelė - "Drėgnasis kepinimas"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Automatinės programos
- ✓ Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo - "TasteControl"
- ✓ Durelės švelniai atidaro ir uždaro - "SoftOpen & SoftClose"
- ✓ Įvairiakalbė - "MultiLingua"
- ✓ Pirolizei apsparūs orkaitės preidai - "PyroFit"
- ✓ Mėsos termometras

MIELE H 7365 BP OBSW 12102280 Orkaitė

Orkaitė elegantiško juodos spalvos dizaino, su patiekalų termometru ir pirolize.

- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "[DirectSensor](#)"
- Minimalios valymo pastangos - [pirolizės įranga](#) ir "PyroFit"
- Ypač puri tešla ir traški plutelė - "[Drėgnasis kepinimas](#)"
- Apsaugo maisto produktus nuo perkepimo - "[TasteControl](#)"
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas - "[Miele@home](#)"

Konstrukcija ir dizainas	
Skonio pranašumai	
"TasteControl"	±
Greitasis įkaitinimas	±
Išankstinis įkaitinimas	•
Patiekalų termometras	su laidu
Trąskumo funkcija	±
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	±
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausancios automatinės programos	•
Automatinė kepimo programa	±
ECO karštasis oras	±
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvai	±
Papildomas karštasis oras	±
Intensyvusis kepinimas	±
Drėgnasis kepinimas	±
Drėgnasis kepinimas su papildomu karštuoju oru	•
Drėgnasis kepinimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Drėgnasis kepinimas su intensyviuoju kepimu	•
Drėgnasis kepinimas su automatinio kepimo programa	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	±
Apatinis kaitinimas	±
Keptuvai su ventiliatoriumi	±
Specialus naudojimas	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	±
Ekranas	" DirectSensor "
"SoftOpen"	±
"SoftClose"	±
"MultiLingua"	±
Reguliuojamas garų paleidimo laikas	•
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	±
Paros laiko sinchronizatorius	±
Datos rodymo indikatorius	±
Laikmatis	±
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Asmeninės programos	•
Individualūs nustatymai	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	±
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "iši."	20
Patogi priežiūra	
Pirolizė	±
Katalizatorius	±
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo elementas	•
"CleanGlass" durelės	±
Sauga	
Prietaiso ušūnimo sistema su vėsiu priekiu	±
Apsauginis išsijungimas	±
Paleidimo blokatorius	±
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	•
Mygtukų blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygų skaičius	5
Kepimo lygų ženklėjimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 LED diodas
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	47
Bendra prijungta apkrova, kW	3,5
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas HBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepsnių grotelės su "PyroFit"	1
"FlexiClip" visiškai ištraukiamas (talisas "PyroFit" (pora)	1
Laidu prijungtas patiekalų termometras	1
Išimami padėklų laikikliai su "PyroFit" (pora)	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matavimas (AsPAG): 59,5 x 56,8 x 55,0 cm	
Garantija: 2 metai	