



ELICA NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 Paviršius+Dovana

Plotis: 78 cm

Kaitlentės tipas: Indukcinis

Montavimo tipas: Montuojama į arba ant stalviršio

Valdymas: Jutiklinis su slankiuoju valdikliu.

Darbo greičiai: 4 + 1 intensyvus

Autocapture - automatinis režimas (nustatomas pagal kaitlentėje naudojamus kepimo lygius)

Sensorinis valdymas

Filtro valymo indikacija

Riebalų filtras: metalinis 2 vnt.

Kaitinimo elementų skaičius 4.

9 kaitinimo režimai + padidintos galios funkcija.

Galimybė apriboti galią: 3,1 - 4,5 kW. Laikmatis.

Pauzės funkcija. Užraktas nuo vaikų.

Liekamosios šilumos indikatorius.

Padidintos galios funkcija.

Automatinis užvirinimas.

Belaidė integracija su gartraukiu.

Kaitlentės galia: 7,2 kW.

Gartraukio galingumai: Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591): 205 m3/h.

Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591): 455 m3/h.

Galingumas padidintos galios režimu, (m3/h, pagal IEC 61591): 580 m3/h.

Oro siurbimo greitis: 5,1 m / s.

Autocapture - automatinis režimas (nustatomas pagal kaitlentėje naudojamus kepimo lygius).

Filtro valymo indikacija. Riebalų filtras metalinis galima plauti indaplovėje.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A.

Darbo greičiai: 4 + 1 intensyvūs.

*Skirtas jungti į ventiliacijos angą arba naudojimui recirkuliaciniu režimu, kai oras išpučiamas atgal į patalpą, reikalingi papildomi priedai, perkami atskirai: KIT0167756 (Plinth-in) - oras išvedamas po spintele, iki grindjuostės, baldų cokolyje.

KIT0167757 (Plinth-out) - oras išvedamas po spintele, už grindjuostės, į patalpą.

KIT0180522 (Back outlet) - oras išvedamas už spintelės gale.

Triukšmo lygis: 43-61-67 dB.

Matmenys (AxPxG): 25x78x51,5 cm.

Garantija: 2 metai

- ✓ Plotis: 78 cm
- ✓ Galingumas: 570 m³/h
- ✓ Valdymas: slankiuoju valdikliu
- ✓ Montuojama į stalviršį arba ant
- ✓ Tinka ventiliacijai ir recirkuliacijai (atskiras priedas)