



MIELE DGC 7151 OB5W 12103650
Garinė orkaitė

Garinė orkaitė elegantiško juodos spalvos dizaino su galimybe naudoti tinklę ir "TasteControl".

- Tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - ["DirectSensor 5"](#)
- Pulvis rezultatai - ["MonoSteam" garų technologija](#)
- Ypač puri tešla ir trąški plutele - ["Drėgnasis kepimas"](#)
- Apsaugo maisto produktus nuo perkėpimo - ["TasteControl"](#)
- Lengva išvalyti - ["PerfectClean" dangą](#)

Konstrukcija ir dizainas

Garinė orkaitė	1
"BlackLine"	1
Prietaiso spalva	Obsidiano juodumo
Skonio pranašumai	
"TasteControl"	•
Greitasis kaitinimas	1
Išorinis garų generavimas	•
Veikimo režimai	
Atitirpinimas	1
Automatinės programos	•
Automatinė kepimo programa	•
Troškinimas garuose	1
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvai	1
Papildomas karštasis oras	1
Intensyvusis kepimas	1
Drėgnasis kepimas	•
Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas	1
Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštasis oras	1
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor 5"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Individualūs nustatymai	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A++
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išeiti"	20
Patogi priežiūra	
Emal. kamera su "PerfectClean" ir katalizinė galinė sienelė	•
Išorinis garų generatorius	1
Dugno kaitinimo elementas	•
kondensacijos sumažinimui	•
Priežiūros programos	•
Priežiūros programa "Mirkymas"	•
Gaminimo kameros džiovinimo sistema	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	1
"CleanGlass" durelės	1
Garų / vandens tiekimas	
"MonoSteam"	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	1
Apsauginis išjungimas	1
Paleidimo bloktorius	1
Mygtukų bloktorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklėjimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 halogeninė lemputė
Min. orkaitės režimo temperatūros °C	30
Maks. orkaitės režimo temperatūros °C	250
Min. troškinimo garuose temperatūros °C	70
Maks. troškinimo garuose temperatūros °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	42
Bendra prijungta apkrova, kW	3,5
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugiklis, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su "PerfectClean"	1
HBB 71	
Universalusis padėklas su "PerfectClean" HUBB 71	1
Kepimo ir kepimo grotelės su "PerfectClean" HBBB 71	1
"FlexiClip" visiška ištraukiamas (taisas su "PerfectClean" HFC 71 (pora)	1
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančiojo plieno troškinimo indai	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matmenys (AxPxG): 59,6 x 59,5 x 56,8 cm.	
Garantija: 2 metai	