



MIELE DGC 7450 EDST/CLST 11785200 Garinė orkaitė

Garinė orkaitė kepinui garuos, kepinimui su šaukto ryšiu, "TasteControl" ir LED.

- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu - ["DirectSensor"](#).
- Pulvis nuvalytas - ["MonoSteam" garų technologija](#).
- Ypač puri tešla ir trąški plutele - ["Drainassis laisvumas"](#).
- Apsauga maisto produktus nuo perkėpimo - ["TasteControl"](#).
- Lengva išvalyti - ["PerfectClean" dangą](#).

Konstrukcija ir dizainas

Garinė orkaitė [1](#)

"PureLine" [1](#)

Prietaiso spalva [1](#) Herid. plėmas / „CleanSteel“

Skonio pranašumai

"TasteControl" [1](#)

Gretasis šildinimas [1](#)

Išankstinis šildinimas [1](#)

Išorinis garų generavimas [1](#)

Trąskumo funkcija [1](#)

Veikimo režimai

Atšilpinimas [1](#)

Automatinės programos [1](#)

Nuo šalies priklausantis [1](#)

Automatinis kepimo programa [1](#)

Troškinimas garuose [1](#)

Keptuvos veikimo režimai [1](#)

Keptuvos [1](#)

Papildomas karštasis oras [1](#)

Intensyvusis kepimas [1](#)

Drėgnasis kepimas [1](#)

Drėgnasis kepimas su papildomu karštesniu oru [1](#)

Drėgnasis kepimas su virtutiniu / apatinio šildinimo [1](#)

Drėgnasis kepimas su intensyviųjų kepinu [1](#)

Drėgnasis kepimas su automatiniu kepimo programa [1](#)

Virtutinis / apatinis šildinimo elementas [1](#)

Apatinis šildinimo elementas [1](#)

Keptuvos su ventiliatoriumi [1](#)

ECO papildomas karštasis oras [1](#)

Specialaus naudojimo programos [1](#)

Valdymo patogumas [1](#)

Sujungimas su "Miele@home" [1](#)

Ekranas [1](#) "DirectSensor"

"SoftOpen" [1](#)

"SoftClose" [1](#)

"MultiLingua" [1](#)

Reguliuojamas garų paleidimo laikas [1](#)

Troškinimas neatsižvelgiant į kiekį [1](#)

Laiko funkcijos [1](#)

Paros laiko rodymas [1](#)

Datos rodymo indikatorius [1](#)

Laikmatis [1](#)

Programuojamas kepimo pradžios laikas [1](#)

Programuojamas kepimo pabaigos laikas [1](#)

Kepimo trukmės programavimas [1](#)

Esamos temperatūros rodmuo [1](#)

Nustatytosios temperatūros indikatorius [1](#)

Signalas pasiekus norimą temperatūrą [1](#)

Rekomenduojama temperatūra [1](#)

Asmeninės programos [1](#)

Individualūs nustatymai [1](#)

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D) [1](#) A++

Automatinis liekamosios šilumos naudojimas [1](#)

Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W [1](#) 0,5

Energijos sąnaudos budėjimo režime, W [1](#)

Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W [1](#) 2

Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą [1](#) 20

Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo [1](#) 20

Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj." [1](#) 20

Patogi priežiūra

Herdijiančio plieno / "CleanSteel" paviršius [1](#)

Emal. kamera su "PerfectClean" ir katilinė galinė sienoje [1](#)

Išorinis garų generatorius [1](#)

Dugno šildinimo elementas [1](#)

Kondensacijos sumažinimui [1](#)

Priežiūros programos [1](#)

Priežiūros programa "Mirkymas" [1](#)

Gaminimo kameros džiovinimo sistema [1](#)

Išimamos grėtelės [1](#)

Kalkių šalinimas [1](#)

"CleanGlass" durelės [1](#)

Garų / vandens tiekimas

"MonoSteam" [1](#)

Gėlo vandens bakelis, talpa l [1](#)

Vandens įsiurbimo vamzdelis [1](#)

Sauga

Prietaiso ausinimo sistema su vėsiu priekiu [1](#)

Apsauginis išėjimas [1](#)

Pakeidimo blokatorius [1](#)

Mygtukų blokatorius [1](#)

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skyrusis talpa, l [1](#) 76

Kepimo lygių skaičius [1](#) 5

Kepimo lygių ženklinimas [1](#)

Gaminimo kameros apšvietimas [1](#) 1 LED diodas

Min. orkaitės režimo temperatūros °C [1](#) 30

Maks. orkaitės režimo temperatūros °C [1](#) 250

Min. troškinimo garuose temperatūros °C [1](#) 70

Maks. troškinimo garuose temperatūros °C [1](#) 100

Min. nišos plotis, mm [1](#) 560

Maks. nišos plotis, mm [1](#) 568

Min. nišos aukštis, mm [1](#) 590

Maks. nišos aukštis, mm [1](#) 595

Nišos ilgis, mm [1](#) 550

Svoris, kg [1](#) 42

Bendra prijungta apkrova, kW [1](#) 3,5

Tampa, V [1](#) 220-240

Dažnis, Hz [1](#) 50

Saugikliai, A [1](#) 16

Fazčių skaičius [1](#) 1

Jungimo laisdes su kištuku [1](#)

Lempučių keitimas [1](#) Klientų aptarnavimo skyrius

Pristatymo komplekte esantys priedai [1](#)

Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71 [1](#)

Universalius padėklas su "PerfectClean" HBB 71 [1](#)

Kepimo ir kepinimo grėtelės su "PerfectClean" HBB 71 [1](#)

"FlexiClip" visškai ištraukiamas (taisas su "PerfectClean" HFC 71 [1](#) (pora)

Išimami padėklų laikikliai (pora) [1](#)

Perforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai [1](#)

Neperforuoti nerūdijančio plieno troškinimo indai [1](#)

Kalkių šalinimo tabletės [1](#) 2

Matmenys (A x P x G): 59,6 x 59,5 x 56,8 cm.

Garantija: 2 metai