



MIELE DGC 7450 OBSW 11785160
Garinė orkaitė

Garinė orkaitė kepinimui garuose, kepinimui, kepinimui su tinklo ryšiu, "TasteControl" ir LED.

- Didelis takstinis ekranas su jutkintiniu valdymu - ["DirectSensor"](#)
- Puikūs rezultatai - ["MonoClean"](#) garų technologija
- Ypač puri tešla ir trapi pluteklė - ["CleanAssist"](#) funkcija
- Apsauga maisto produktus nuo perkėpimo - ["TasteControl"](#)
- Lengva išvalyti - ["PerfectClean"](#) dangų

Konstrukcija ir dizainas

Garinė orkaitė	1
"VitrLine"	1
Prietaiso spalva	Obsidiano juodumo

Skonio pranašumai

"TasteControl"	•
Greitasis kaitinimas	1
Išankstinis kaitinimas	•
Išorinis garų generavimas	•
Traukimo funkcija	•

Veikimo režimai

Atšilpinimas	1
Automatinės programos	•
Nuo šalies priklausantis automatinės programos	•
Automatinis kepimo programa	1
Trokinimas garuose	1
Keptuvų veikimo režimai	•
Keptuvai	1

Papildomas karštas oras	1
Intensyvusis kepimas	•
Dreignasis kepimas	•
Dreignasis kepimas su papildomu karštu oru	1

Dreignasis kepimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Dreignasis kepimas su intensyviu kaitinimu	•
Dreignasis kepimas su automatiniu kepimo programa	•
Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas	1

Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštas oras	1
Specialaus naudojimo programos	•

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•

Reguliuojamas garų paleidimo laikas	•
Trokinimas neatsižvelgiant į kiekį	•
Laiko funkcijos	•
Pavos laiko rodymas	•
Datos rodyimo indikatorius	•
Laikmatis	•

Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodymuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•

Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Ameninės programos	•
Individualūs nustatymai	•

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Automatinis liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1

Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "iėj."	20

Patogi priežiūra

Email kamera su "PerfectClean" ir katalizinė gelinė siena	•
Išorinis garų generatorius	1
Dugno kaitinimo elementas	•
Kondensacijos sumalinimui	•
Priežiūros programos	•
Priežiūros programa "Mirkymas"	•
Gaminimo kameros džiovinimo sistema	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	1

"CleanGlass" durelės	1
Garų / vandens tiekimas	•
"MonoSteam"	•
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1
Vandens įsiurbimo vamzdelis	•

Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priedu	1
Apsauginis išjungimas	1
Paleidimo blokatoriai	1
Mygtukų blokatoriai	•

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skryliaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženkinimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 LED diodas
Min. orkaitės režimo temperatūros °C	30
Maks. orkaitės režimo temperatūros °C	250
Min. trokinimo garuose temperatūros °C	70
Maks. trokinimo garuose temperatūros °C	100
Min. nišos plotis, mm	360
Maks. nišos plotis, mm	368
Min. nišos aukštis, mm	390
Maks. nišos aukštis, mm	395
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	42
Bendra prijungta apkrova, kW	3,5
Įtampa, V	220-240
Dėžinis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Pastų skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius

Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
Universalusis padėklas su "PerfectClean" HUBB 71	1
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PerfectClean" HBBR 71	1
"FlexiClip" visiška ištraukiamas talpa su "PerfectClean" HFC 71 (pora)	1
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno trokinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančio plieno trokinimo indai	1
Kalkių šalinimo tabletės	2

Matmenys (AAPG): 59,6 x 59,5 x 56,8 cm.	
Garantija: 2 metai	