



MIELE DGC 7440 HC Pro EDST/CLST 12099680 Kompak. garinė orkaitė

Kompaktiška garinė orkaitė troškinti garuose, kepti, kepti ir su galimybe jungti prie tinko - "HydroClean".

- Didelis taktinis ekranas su jutikliniu valdymu - ["DirectSensor"](#)
- Garų technologija - ["DualSteam"](#)
- Lengva išvalyti - ["HydroClean"](#) funkcija
- Nuotolinis valdymas - ["Miele@home"](#)
- Kombinuotasis troškimas
- Motorinis valdymo skydelis - ["SoftClose"](#)
- Durutis šventi atidaro ir uždaro - ["SoftOpen"](#) ir ["SoftClose"](#)
- Irvina kalbė - ["MultiLingua"](#)

Konstrukcija ir dizainas	
Garinė orkaitė	1
"PencilLine"	2
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / "CleanSteel"
Skonio pranašumai	
Greitasis šildymas	1
Išankinis šildymas	+
Horislo garų generavimas	+
Temperatūros jutiklis	+
Kombinuotasis troškimas	+
Individualus drėgmės nustatymas	+
Gaminimas pagal valgiaraštį	+
neperduodant skonio	+
"Mix & Match"	+
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultatu	+
prilaukimo	+
Maisto padidymas	+
Troškumo funkcija	+
Valdymo režimai	
Atitipinimas	1
Automatinės programos	+
Nuo laisvės priklausančios automatinės programos	+
Kombinuotasis troškimas	1
Kombinuotasis troškimas su papildomu kaitinimo oru	1
Kombinuotasis troškimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimu	1
Kombinuotasis kepimas didžioje keptuvėje	1
Keptuvė	1
Troškimas garuose	1
"Seus vide"	1
Pildymas	+
"Gourmet" kepimas	+
Keptuvės valdymo režimai	+
Keptuvės	1
Mėsa ir keptuvės	+
Papildomas karštasis oras	1
Išsilyvavimas kepimas	1
Šilta pyragų keptuvė	2
Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas	1
Viršutinis kaitinimo elementas	1
Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvės su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštasis oras	1
ECO kepimas garuose	1
Leidžia padidinti	+
Specialaus naudojimo programas	+
Valdymo patogumas	+
Sujungimas su "Miele@home"	+
"DirectSensor"	
Ekranas	+
"SoftOpen"	+
"SoftClose"	+
"MultiLingua"	+
Motorinis pakeliamas skydelis	+
Troškimas naudoti valgiaraštį (tikt)	+
Troškimas garuose 3 kepimo lygiuose vienu metu	+
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraštį	1
Garų kompozicijos troškimo pakopa	+
Laiko funkcijos	+
Pavos laiko rodymas	+
Datos rodymo indikatorius	+
Laikmatis	+
Programuojamas kepimo pratimas	+
laikas	+
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	+
Kepimo trukmės programavimas	+
Esamos temperatūros rodimas	+
Nustatytoji temperatūros indikatorius	+
Signalas paviršius norimą temperatūra	+
Rekomenduojama temperatūra	+
Apsauginė programa	+
Sabo programa	+
Individualūs nustatymai	+
Naudojimas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos paruoštas režime, kai prietaisas prijungtas prie tinko, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į paruoštas režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į paruoštas režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinko	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į bėgseną "i3"	20
Patogi prielaida	+
Nerūdijančio plieno / "CleanSteel" paviršius	
Nerūdijančio plieno gamtinio kamero su šiluminio paviršiumi	1
Atveriamasis keptuvės kaitinimo elementas	+
Horislo garų generatorius	1
"HydroClean"	1
Prielaidos programos	+
Prielaidos programa "Mitymas"	+
Prielaidos programa "Skakavimas"	+
Gaminimo kameros džiovinimo ciklas	+
Greitas padėklų laikiklis	+
Ikavimas	+
Užimamas grotelės	+
Kalkių šalinimas	1
"CleanGloss" durtelės	1
Garų / vandens tiekimas	+
"DualSteam"	1
Garų vandens bakelis, talpa l	1,4
Garų vandens bakelis už pakeliamo skydelio	+
Kondensato rezervoaras už pakeliamo skydelio	+
Išleidimo filtras	+
Sauga	
Prietaiso audinimo sistema su veslu priekiu	1
Apsauginis išjungimas	1
Paleidimo blokatūras	1
Garų audinimo sistema	+
Mygtukų blokatūras	+
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	47
Kepimo lygių skaičius	1
Kepimo lygių tankinimas	+
Gaminimo kameros apšvietimas	"BrilliantLight"
Min. orkaitės režimo temperatūra "C"	30
Maks. orkaitės režimo temperatūra "C"	230
Min. troškimo garuose temperatūra "C"	40
Maks. troškimo garuose temperatūra "C"	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	560
Min. nišos aukštis, mm	568
Maks. nišos aukštis, mm	450
Min. nišos aukštis, mm	452
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	40,2
Bendra prijungta apkrova, kW	3,4
Įtampa, V	230
Dėžinė, Hz	50
Saugumas, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	+
Ekstremūs laido ilgis, m	2
Klientų aptarnavimo skyrius	Klientų aptarnavimo skyrius
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Prietaiso komplekte esantys priedai	
Universalus padėklas su "PerfectClean" HUBB 71	1
Kepimo ir kepimo grotelės su "PerfectClean" HUBB 71	1
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno troškimo indai	1
Neperforuoti nerūdijančio plieno troškimo indai	1
Ploviklis "HydroClean"	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matavimai (AuPVC): 43,5 x 59,5 x 56,8 cm.	
Garavimas: 2 mėsos	

https://www.pasiula.lt/pid-883383/miele-dgc-7440-hc-pro-edstclst-12099680-kompak.-garine-orkaite.html