



MIELE DGC 7440 HC Pro GRGR 12099910 Kompaktine garinė orkaitė

Kompaktiška garinė orkaitė troškinti garuose, kepti, kepti su galimybe jungti prie tinklo + "HydroClean".

- Didelis tekstinis ekranas su jautriku valdymu - ["DirectSensor"](#)
- Pulso receptai - ["DualSteam" garų technologija](#)
- Trukis ilga, sušpinęs vidus - [kombinuotas troškimas](#)
- Pajūga - vandens bakelis už savime apšildymo, įstatyti
- Lengva išvalyti - ["HydroClean"](#) ir gaminimo kamera iš nerūdijančio plieno

- Didelis tekstinis ekranas - ["DirectSensor"](#)
- Garų technologija - ["DualSteam"](#)
- Lengva išvalyti - ["HydroClean"](#) funkcija
- Nuostabi valdymas - ["Miele@home"](#)
- Kombinuotas troškimas
- Motorinis valdymo skydelis - ["SoftClose"](#)
- Dureles išvalyti atidaro ir užsidaro - ["SoftOpen"](#) ir ["SoftClose"](#)
- Ivaizdikalbė - ["MultiLingua"](#)

Konstrukcija ir dizainas	
Garinė orkaitė	1
"HydroClean"	1
Prietaiso spalva	Grafito pilkumo
Skleio pranašumai	
Greitasis kaitinimas	1
Išskaitės kaitinimas	•
Išorinis garų generavimas	•
Temperatūros jutiklis	•
Kombinuotas troškimo	•
Indivdualus drėgmės nustatymas	•
Gaminimo pagal valgiaraštį	•
neperduodant skonio	•
"Mix & Match"	•
Automatinė programa su	•
indivdualiu kepimo rezultato	•
pritaikymu	•
Maisto padidymas	•
Trūkumo funkcija	•
Veikimo režimai	
Atitiglinimas	1
Automatinės programos	•
Ilgo laiko prietaiso naudojimo	•
automatinės programos	•
Kombinuotas troškimas	1
Kombinuotas troškimas su	1
pagalidoma karštuoju oru	•
Kombinuotas troškimas su	1
viršutiniu / apatiniu kaitinimu	•
Kombinuotas kepimas didžioju	1
keptuvu	•
Troškimas garuose	1
"Sous-vide"	1
Padidymas	•
"Gourmet" kepimas	•
Keptuvo veikimo režimai	1
Keptuvai	•
Maisto keptuvai	•
Pagalidomas karštasis oras	1
Intensyvusis kepimas	1
Silpnas pyragų kepimui	1
Viršutinis / apatinis kaitinimo	1
elementas	•
Viršutinis kaitinimo elementas	1
Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO pagalidomas karštasis oras	1
ECO kepimas garuose	1
Lakščių padidymas	•
Specifinės naudojimo programos	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Motorinis pakellamas skydelis	•
Troškimas neatsilveigiant (iki)	•
Troškimas garuose 3 kepimo	•
lygiuose vienu metu	•
Automatinis maisto ruošimas	1
pagal valgiaraštį	•
Garų sumažinimas troškimo	•
pašalinti	•
Laiko funkcijos	•
Pareos laiko rodymas	•
Datos rodyimo indikatorius	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžia	•
Laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos	•
Laikas	•
Keptuvo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodimuo	•
Instaliuotos temperatūros	•
indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą	•
temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Akmeninis programos	•
Sabė programa	•
Indivdualus nustatymai	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo	A+
klasė (A++ + D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas	0,5
yra išjungtas, W	•
Energijos sąnaudos budėjimo	1
režime, W	•
Energijos sąnaudos parengties	2
režime, kai prietaisas prijungtas	•
prie tinklo, W	20
Laikas min. iki automatinio	•
perjungimo į parengties režimą	•
Laikas min. iki automatinio	•
perjungimo į parengties režimą,	20
kai prietaisas prijungtas prie tinklo	•
Laikas min. iki automatinio	•
perjungimo į būseną "Ilg."	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančio plieno gaminimo	1
kamera su ištisinio paviršiumi	•
Atverčiamasis keptuvo kaitinimo	•
elementas	•
Išorinis garų generatorius	1
"HydroClean"	1
Priežiūros programos	•
Priežiūros programa "Mirkymas"	•
Priežiūros programa "Skalavimas"	•
Gaminimo kameros džiovinimo	•
sistema	•
Greitas padėklių lakščių	•
filavimas	•
Išimamos grotelės	•
Kalkių šalinimas	1
"CleanStart" durys	1
Garų / vandens tiekimas	
"DualSteam"	1
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,4
Gėlo vandens bakelis už pakellamo	•
skydelio	•
Kondensato rezervasas už	•
pakellamo skydelio	•
Išleidimo filtras	•
Sauga	
Prietaiso audinimo sistema su	1
vidiu prietaisu	•
Apdovilnis išjungimas	1
Paleidimo blokatarius	•
Garų audinimo sistema	•
Hydrulikus blokatarius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	47
Keptimo lygio skalvis	3
Keptimo lygio ženklavimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	"BrilliantLight"
Min. orkaitės režimo temperatūra	30
°C	•
Maks. orkaitės režimo	230
temperatūros °C	•
Min. troškimo garuose	40
temperatūros °C	•
Maks. troškimo garuose	100
temperatūros °C	•
Min. nišos plotis, mm	560
560	•
Maks. nišos plotis, mm	568
568	•
Min. nišos aukštis, mm	450
450	•
Maks. nišos aukštis, mm	452
452	•
Nišos ilgis, mm	550
550	•
Svoris, kg	40,1
40,1	•
Reikšmė prijungta apkrova, kW	2,4
2,4	•
Būgnas, V	230
230	•
Dažnis, Hz	50
50	•
Saugykla, A	16
16	•
Fučių skaičius	1
1	•
Jungimo laidas su kištuku	2
2	•
Elektros laido ilgis, m	2
2	•
Klientų aptarnavimo	
Lempučių keitimas	skyrus
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Universalusis padėklis su	1
"PerfectClean" HBB 71	•
Keptuvo ir keptuvos grotelės su	1
"PerfectClean" HBB 71	•
Išimami padėkliai lakščiui (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno	1
troškimo indai	•
Neperforuoti nerūdijančio plieno	1
troškimo indai	•
Fluokalis "HydroClean"	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
2	•
Matmenys (A x P x G): 45,5 x 55,5 x 56,8 cm.	
Matmenys 3 matav. •	

https://www.pasiula.lt/pid-883384/miele-dgc-7440-hc-pro-grgr-12099910-kompaktine-garine-orkaite.html