



MIELE DGC 7460 HC Pro EDST/CLST 12099700 Garine orkaite

Garine orkaite troškinti garuose, kepti, kepti su galimybe Jungti prie tinklo + "HydroClean".

- Didelis takatinis ekranas su jutikliniu valdymu - "DirectSensor".
- Naujos funkcijos - "DualClean" ir "SoftClose".
- Trukis dure, uždarymo vida - "SoftClose".
- Patogu - vandens bakelis už pakeliamą skydelį.
- Lengva išvalyti - "HydroClean" ir gaminimo kamera iš nardijamojo plieno.

Konstrukcija ir dizainas	
Garinė orkaitė	1
"PureLine"	2
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / "CleanSteel"
Skonio pranašumai	
Greitasis šildinimas	1
Išskatinis šildinimas	1
Išorinis garų generatorius	1
Temperatūros jutiklis	1
Kombinuotasis troškinimas	1
Individualus drėgmės nustatymas	1
Gaminimas pagal valgiaraištį	1
Asortimentas skėtinis	1
"Mix & Match"	1
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultatu	1
Prilaukimas	1
Maisto padidėjimas	1
Trūkimo funkcija	1
Veikimo režimai	
Atšildymas	1
Automatinė programa	1
Nuo laisvės priklausančios	1
automatinės programos	1
Kombinuotasis troškinimas	1
Kombinuotasis troškinimas su papildomu karštinio oro	1
Kombinuotasis troškinimas su virtutiniu / apatinis šildinimo	1
Kombinuotasis kepimas didžiojo keptuvo	1
Troškinimas garuose	1
"Soup-vidė"	1
Padidėjimas	1
"Gourmet" kepimas	1
Keptuvo veikimo režimai	1
Keptuvai	1
Maisto keptuvai	1
Papildomas karštasis oras	1
Intensyvusis kepimas	1
Skaitmeninis kepiniai	1
Virtutinis / apatinis šildinimo elementas	1
Virtutinis / apatinis šildinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštasis oras	1
ECO kepimas garuose	1
Lėkščių padidėjimas	1
Specifinės maisto programos	1
Valdymo patogumas	
Sąjunga su "Miele@home"	1
Ekranas	1
"SoftOpen"	1
"SoftClose"	1
"MultiClean"	1
Motorinis pakeliamas skydelis	1
Troškinimas neatsivėlgiant / kiek	1
Troškinimas garuose 4 kepinio lygumose vienu metu	1
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraištį	1
Garų sumuštinis troškinimo pabaigoje	1
Laiko funkcijos	1
Porus laiko rodymas	1
Datos rodymo indikatorius	1
Laikmatis	1
Programuojamas kepimo pradžia	1
Laikas	1
Programuojamas kepimo pabaiga	1
Laikas	1
Kepimo trukmės programavimas	1
Esamos temperatūros rodmuo	1
Nustatytos temperatūros indikatorius	1
Signalas patalpus norimą temperatūra	1
Rekomenduojama temperatūra	1
Atminties programos	1
Sabot programos	1
Individualūs nustatymai	1
Naudojimas ir patarimai	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A++ - D)	A++
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	1
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išk."	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijantis plienas / "CleanSteel" paviršius	1
Nerūdijantis plienas gaminimo kameroje su išėjimo paviršiumi	1
Atveriamasis keptuvo šildinimo elementas	1
Išorinis garų generatorius	1
"HydroClean"	1
Priežiūros programos	1
Priežiūros programa "Mikymas"	1
Priežiūros programa "Skalavimas"	1
Gaminimo kameros išvalymo sistema	1
Greitas padėties laikiklis	1
Išimamas grotelės	1
Kalkių šalinimas	1
"CleanGlas" durelės	1
Garų / vandens tiekimas	1
"DualSteam"	1
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,4
Gėlo vandens bakelis už pakeliamą skydelį	1
Kondensato rezervuaras už pakeliamą skydelį	1
Išvalymo filtras	1
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	1
Aspazijos išjungimas	1
Pavojingos blokadavimas	1
Garų aušinimo sistema	1
Mygtukų blokadavimas	1
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skytaus talpa, l	67
Kepimo lygio skaičius	4
Kepimo lygio kaitinimas	1
Gaminimo kameros apšvietimas	"BrilliantLight"
Min. orkaitės režimo temperatūra °C	30
Maks. orkaitės režimo temperatūra °C	230
Min. troškinimo garuose temperatūra °C	40
Maks. troškinimo garuose temperatūra °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	46,4
Bendra prijungta apkrova, kW	3,45
Slėgis, V	230
Daužinis, Hz	50
Saugumas, A	16
Fazės skaičius	1
Jungimo laidas su kistuku	1
Elektrinis laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Universalusis padėklas su "PureClean" HUBB 71	1
Kepimo ir kepinimo grotelės su "PureClean" HUBB 71	1
Išimamasis padėklas laikiklis (pora)	1
Perforuoti nerūdijantis plieno troškinimo indai	1
Neperforuoti nerūdijantis plieno troškinimo indai	1
Povilnis "HydroClean"	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matmenys (aukštis): 59,6 x 59,5 x 56,7 cm	
Garantija: 2 metai	