



MIELE DGC 7460 HC Pro GRGR
12100180 Garinė orkaitė

Garinė orkaitė troškinti garuose, kepti, keptinti su galimybje jungti prie tinklo + "HydroClean".

- Didelis takstinis ekranas su jutikliniu valymu - **"DirectSensor"**
- Pulvis nuvalyti - **"PerfectClean" su technologija**
- Troškinti išorė, sutingęs vienas - **kombinuotaisi**
- Patogu - vandens bakelis su savaimi atsidarančiu **skudelis**
- Lengva išvalyti - **"HydroClean"** ir gamtinio kamero iš nerūdijančio plieno

- ✓ Didelis takstinis ekranas - "DirectSensor"
- ✓ Garsų technologija - "DualSteam"
- ✓ Lengva išvalyti - "HydroClean" funkcija
- ✓ Nuostabi valdymas - "MenuHome"
- ✓ Kombinuotaisi troškimas
- ✓ Motorinis valdymo skydelis - "SoftClose"
- ✓ Duris išvieni atidaro ir uždaro - "SoftOpen" ir "SoftClose"
- ✓ Inovatyvūs - "MultiLingua"

Konstrukcija ir dizainas	
Garinė orkaitė	1
"VitrLine"	1
Prietaiso spalva	Grąfito pilkumo
Šoninio pranašumai	
Greitas šiluminis	1
Išskaitinis šiluminis	1
Išskaitinis garų generavimas	1
Temperatūros jutiklis	1
Kombinuotaisi troškimo	1
Individualesi programos nustatymas	1
Gaminimas pagal valgiaraštį	1
neperduodant skonio	1
"Mix & Match"	1
Automatinė programa su	1
individualiu kepimo rezultatu	1
pritaikymu	1
Maisto patalpinimas	1
Trūkumo funkcija	1
Veikimo režimai	
Atitrynimasis	1
Automatinės programos	1
Nuo laisvės priklausančios	1
automatinės programos	1
Kombinuotaisi troškimas	1
Kombinuotaisi troškimas su	1
pagalbinėmis funkcijomis	1
Kombinuotaisi troškimas su	1
viršutiniu / apatiniu kaitinimo	1
Kombinuotaisi kepimas didesniu	1
keptuvu	1
Troškimas garuose	1
"Sous-vide"	1
Pakildymas	1
"Gourmet" kepimas	1
Keptuvų veikimo režimai	1
Keptuvai	1
Maisto keptuvos	1
Papildomas karštas oras	1
Intensyvesnis kepimas	1
Skirti pyragų kepimui	1
Viršutinis / apatinis kaitinimo	1
elementas	1
Viršutinis kaitinimo elementas	1
Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštas oras	1
ECO kepimas garuose	1
Lėkščių patalpinimas	1
Specialius naudojimo programas	1
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "MenuHome"	1
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	1
"SoftClose"	1
"MultiLingua"	1
Motorinis pakabinamas skydelis	1
Troškimas nuostabių patiekalų	1
Troškimas garuose + kepimo	1
lygiuotės vieno metu	1
Automatinis maisto ruošimas	1
pagal valgiaraštį	1
Garų sumaišinimas troškimo	1
pakeičiję	1
Lauko funkcijos	1
Paros laiko rodymas	1
Datos rodymo indikatorius	1
Laukiamasis	1
Programuojamas kepimo pradžios	1
laikas	1
Programuojamas kepimo pabaigos	1
laikas	1
Keptuvų trukmės programavimas	1
Esamos temperatūros rodymas	1
Nustatytosios temperatūros	1
indikatorius	1
Signalas padėjus norimą	1
temperatūrą	1
Rekomenduojama temperatūra	1
Ausimtinės programos	1
Sabot programos	1
Individualūs nustatymai	1
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo	A+
klasė (A++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas	0,5
yra išjungtas, W	
Energijos sąnaudos budėjimo	1
režime, W	
Energijos sąnaudos parengties	1
režime, kai prietaisas prijungtas	2
prie tinklo, W	
Laikas min. iki automatinio	20
perjungimo į parengties režimą	
Laikas min. iki automatinio	20
perjungimo į parengties režimą,	
kai prietaisas prijungtas prie	
tinklo	
Laikas min. iki automatinio	20
perjungimo į blokaus "SI"	
Patogi prižiūra	
Nerūdijančio plieno gamtinio	1
kamero su šiluminio paviršiumi	
Atverčiamasis keptuvų kaitinimo	1
elementas	
Išorinis garų generatorius	1
"HydroClean"	1
Priežiūros programos	1
Priežiūros programa "Mikrymas"	1
Priežiūros programa "Skaidinimas"	1
Gaminimo kameros išvalymo	1
sistema	
Greitas padėklų laukiklis	1
fiksuojamas	1
Išimamas grotelės	1
Kalkių šalinimas	1
"CleanGlass" durelės	1
Garų / vandens tikrinimas	1
"DualSteam"	1
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,4
Gėlo vandens bakelis už pakabinimo	1
skydelio	
Kondensato rezervoaras už	1
pakabinimo skydelio	
Išleidimo filtras	1
Sauga	
Prietaiso ausinimo sistema su	1
vienu priekiu	
Apsaugos išjungimas	1
Palaikymo blokatuvai	1
Garų ausinimo sistema	1
Hygiena blokatuvai	1
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	67
Kepimo lygis skaitmeninis	4
Kepimo lygis ženklavimas	1
Gaminimo kameros apšvietimas	"BrilliantLight"
Min. orkaitės vidinės temperatūros	30
°C	
Maks. orkaitės vidinės	230
temperatūros °C	
Min. troškimo garuose	40
temperatūros °C	
Maks. troškimo garuose	100
temperatūros °C	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos šiluma, mm	550
Svoris, kg	46,4
Bendra prijungta apkrova, kW	3,45
Įtampa, V	230
Dalžinis, Hz	50
Saugumas, A	16
Faizų tūris	1
Įjungimo laidas su kištuku	1
Elektrinis laido tūris, m	2
Lampučių kaitinimas	Klietučių
apšvietimo	skyrius
Prietaiso komplekto esantys priedai	
Universalus padėjus su	1
"PerfectClean" HBB 71	
Kepimo ir kepimo grotelės su	1
"PerfectClean" HBB 71	
Išimami padėklų laukikliai (pora)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno	1
troškimo indai	
Nepašalinti nerūdijančio plieno	1
troškimo indai	
Ploviklis "HydroClean"	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Garantija: 2 metai	