



MIELE DGC 7460 HC Pro ObsW
12099690 Orkaitė+Dovana

Garinė orkaitė su traukini garuose, kepti, kepti su garais bei
jungti prie tinko - "HydroClean".

- Didelis takstinis ekranas su jutikliniu valdymu - "DirectSensor"
- Pajūkos meniu - "MultiCook" garų technologija
- Trūkio kuro, sušpinamas vėsus - kombinuotasis trokinimas
- Pajūkos - vandens bakelis už savaiminio atidaro ir išdžiūdo
- Lengva išvalyti - "HydroClean" ir gaminimo kamara su nerūdijančio plieno

Konstrukcija ir dizainas

Garinė orkaitė	1
"HydroClean"	1
Prietaiso spalva	Obsidiano juodumo
Sklepio pranašumai	
Greitasis šiluminimas	1
Išskaitinis šiluminimas	1
Išorinis garų generavimas	1
Temperatūros jutiklis	1
Kombinuotasis trokinimas	1
Individualus drėgnės nustatymas	1
Gaminimas pagal valgiaraištį	1
apardavimui skonio	1
"Mix & Match"	1
Automatinė programa su individualiu kepimo rezultatu	1
pritaikymas	1
Maisto patidinimas	1
Traukimo funkcija	1
Veikimo režimai	
Atitipinimas	1
Automatinės programos	1
Nuo laisvės pritaikymas	1
automatinės programos	1
Kombinuotasis trokinimas	1
Kombinuotasis trokinimas su papildomu karštinu ore	1
Kombinuotasis trokinimas su viršutiniu / apatiniu kaitinimo	1
Kombinuotasis kaitinimas didžiausiu	1
keptuvu	1
Trokinimas garuose	1
"Sous-vide"	1
Patidinimas	1
"Gourmet" kaitinimas	1
Keptuvo veikimo režimai	1
Keptuvai	1
Maisto kaitinimas	1
Papildomas karštasis oras	1
Intensyvusis kaitinimas	1
Stiprus pyragų kaitinimas	1
Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas	1
Viršutinis kaitinimo elementas	1
Apatinis kaitinimo elementas	1
Keptuvai su ventiliatoriumi	1
ECO papildomas karštasis oras	1
ECO kaitinimas garuose	1
Laikyti patidinimas	1
Specialus naujimo programos	1
Valdymo patogumas	1
Sujungimas su "Melethome"	1
Ekranas	"DirectSensor"
"SoftOpen"	1
"SoftClose"	1
"MultiCook"	1
Motorinis pakilimas skydelis	1
Trokinimas neatsilvilgiant / kiek	1
Trokinimas garuose 4 kepimo lygse vienu metu	1
Automatinis maisto ruošimas pagal valgiaraištį	1
Garų sumažinimas trokinimo pajūgėje	1
Laiko funkcijos	1
Pajūkos laiko rodymas	1
Datos rodymo indikatorius	1
Laikmatis	1
Programuojamas kepimo pradžia	1
laikas	1
Programuojamas kepimo pabaigos	1
laikas	1
Keptuvų trukmės programavimas	1
Esamos temperatūros rodymas	1
Nustatytos temperatūros indikatorius	1
Signalas patiekus norimą temperatūrą	1
Rekomenduojama temperatūra	1
Akcinės programos	1
Savo programa	1
Individualūs nustatymai	1
Naujimas ir pajūkas	
Energijos vartojimo efektyvumo	A+
klasė (A++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parangties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinko, W	1
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parangties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parangties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinko	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į laisvą "Hi"	20
Pajūkos prižiūra	
Nerūdijančio plieno gaminimo kamara su linijiniu paviršiumi	1
Atveriamasis keptuvų kaitinimo elementas	1
Išorinis garų generatorius	1
"HydroClean"	1
Pridžiūros programos	1
Pridžiūros programa "Mirkymas"	1
Pridžiūros programa "Skavimas"	1
Gaminimo kameros drėgnimo sistema	1
Greitas padėčių laikymas	1
fikavimas	1
Išimamas grotelės	1
Kalkių šalinimas	1
"CleanGlass" durelės	1
Garų / vandens tiekimas	
"DualSteam"	1
Gėlo vandens bakelis, talpa l	1,4
Gėlo vandens bakelis už pakilimo, skydelio	1
Kondensato rezervuaras už pakilimo skydelio	1
Išdžiūdo filtras	1
Sauga	
Prietaiso sušilimo sistema su vėsiu priekiu	1
Apsauginis išjungimas	1
Palaikymo indikatorius	1
Garų sušilimo sistema	1
Mygtukų indikatorius	1
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skryčiausias talpa, l	67
Keptuvų lygų skaičius	4
Keptuvų lygų kaitinimas	1
Gaminimo kameros apšvietimas	"BrilliantLight"
Min. orkaitės režimo temperatūra °C	30
Maks. orkaitės režimo temperatūra °C	230
Min. trokinimo garuose temperatūra °C	40
Maks. trokinimo garuose temperatūra °C	100
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	46,4
Bendra prijungta apkrova, kW	3,45
Įtampa, V	230
Dalnis, Hz	50
Saugykla, A	16
Pajūkos skaičius	1
Jungimo laidai su klijais	1
Elektrinis laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Prietaiso komplekte esantys prietaisai	
Universalius padėklis su "PerfectClean" HBB 71	1
Keptuvų ir kaitinimo grotelės su "PerfectClean" HBB 71	1
Išimami padėklai laikikliai (para)	1
Perforuoti nerūdijančio plieno trokinimo indai	1
Superperforuoti nerūdijančio plieno trokinimo indai	1
Ploviklis "HydroClean"	1
Kalkių šalinimo tabletės	2
Matavimas (AuPa): 59,6 x 59,3 x 56,7 cm	
Garantija: 2 metai	