



- ✓ Rafinuota ir atspari apdaila - "DiamondFinish"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "SmartSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Intuityvi greitoji parinktis skaičių eilutėje - "Smart Select White"

MIELE KM 7867-1 FL Diamond black 12158530 Paviršius

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė viso paviršiaus indukcija ir "DiamondFinish" - kad ruošti maistą būtų malonu

- Rafinuota ir atspari apdaila - ["DiamondFinish"](#)
- Išmanusis puodo atpažinimas - net iki 4 maisto ruošimo indų
- Intuityvi greitoji parinktis skaičių eilutėje - ["Smart Select White"](#)
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcija ZPV_00000000000000000000200176307_00
- Be rėmelio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Išrežimams atsparus paviršius	DiamondFinish
Stiklo keramikos spalva	Grafito juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Montavimas ant stalviršio	•
"DiamondFinish"	•
Kaitviečių savybės	
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galima pasirinkti
Tipas	Viso paviršiaus
Dydis, mm	570x390
Maks. galia, W	2600
Maks. "Booster" galia, W	3300
Maks. "TwinBooster" galia, W	3650
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	•
Valdymas jutikliniais mygtukais	"SmartSelect"
Indikatoriaus spalva	Balta
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	•
Išmanusis puodo atpažinimas	•
Išdėstymo pagalba	•
"Stop&Go" funkcija	•
Valymo apsauga	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Automatinė užvirinimo sistema	•
Maisto pašildymas	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	620
Matmenys, mm (aukštis)	51
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	51
Matmenys, mm (ilgis)	520
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	600
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	600
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	624
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	14
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 5,1 x 62,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	