



- ✓ Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - "ComfortSelect Plus"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šaltis: Vokietija
- ✓ Daug vietos - 4 apvalios kaitvietės
- ✓ Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - "Silence Motor"
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Pritaikyta ventilaciniam režimui

MIELE KMDA 7272 FL-A 12121030 Paviršius

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su "Silence" varikliu ir 4 atskromis kaitvietėmis ištraukimo režimui

- Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- Daug vietos - 4 apvalios kaitvietės
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas - ["Con@ctivity"](#)
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#)
- Pritaikyta lanksčiai ištraukimo režimui montuoti

Kaitinimo tipas	
Indukcija	
Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Montavimas ant stalviršio	•
Plokščiasis gartraukis	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 110-220
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-190
Maks. galia, W	1400
Maks. "Booster" galia, W	2100
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje, dešinėje
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect" Plus
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Automatinė užvirinimo sistema	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	31,5
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	NA
Riebalų atskyrimo klasė	A
ECO variklis	•
"Silence" variklis	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių)	1
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo bloktorius	•
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	200
Matmenys, mm (ilgis)	520
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	200
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	15
Bendra prijungta apkrova, kW	7,5
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,6
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	Taip
Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui	Ne
Matmenys (AxPxG): 20,0 x 80,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	