

MIELE KMDA 7473 FR-A 12183170
Paviršius



Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su
"Silence" varikliu ir 2 "Flex" kaitvietėmis oro ištraukimo
režimui

- Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#).
- Daug vietos - 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 ["Flex" zonas](#).
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas - ["Con@ctivity"](#).
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#).
- Pritaikyta lanksčiai ištraukimo režimui montuoti

- ✓ Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#)
- ✓ Su rėmelio
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šalis: Vokietija
- ✓ Daug vietos - 4 apvalios kaitvietės su 2 "Flex" zonomis
- ✓ Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- ✓ Ryšys su gartraukiu - ["Con@ctivity"](#)
- ✓ Nuotolinis valdymas - ["Miele@home"](#)
- ✓ Funkcija - ["Stop & Go"](#)
- ✓ Pritaikyta recirkuliaciniam režimui

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Nerūdijančiojo plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Plokščiasis gartraukis	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	4
Tipas	"Flex" kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 110-210
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	kaip
Tipas	"Flex" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinė
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
Valdymo patogumas	
"Miele@home"	•
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect" Plus
Automatinė funkcija	•
"Con@ctivity"	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Automatinė užvirinimo sistema	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Papildomo veikimo trukmė	•
5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Aktyviųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	31,5
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	NA
Riebalų atskyrimo klasė	A
ECO variklis	•
"Silence" variklis	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių)	1
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakino funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
(montuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	201
Matmenys, mm (ilgis)	520
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	194
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Svoris, kg	16
Bendra prijungta apkrova, kW	7,5
(tampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,6
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	Taip
Aktyviosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui	Ne

Garantija: 2 metai