



MIELE KMDA 7473 FR-U 12183180 Paviršius+Dovana

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su
"Silence" varikliu ir 2 "Flex" kaitvietėmis recirkuliaciniam
režimui

- Tyliausias "TwolnOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- Lankščiai montuojamos - "Plug&Play" arba nukreiptas
rečirk. oras
- Daug vietos - 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 ["Flex" zonos](#).
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas -
["Con@ctivity"](#)
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect
Plus"](#)

- ✓ Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje
"ComfortSelect Plus"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šalis: Vokietija
- ✓ Daug vietos - 4 apvalios kaitvietės su 2
"Flex" zonomis
- ✓ Tyliausias "TwolnOne" tik iš "Miele" -
"Silence Motor"
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Pritaikyta recirkuliaciniam režimui
- ✓ Komplette įeina: "Plug&Play" adapteris
+ anglies filtras

Kaitinimo tipas		Indukcija
Kaitinimo tipas	Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu		•
	Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius		•
Nerūdijančio plieno rėmas		•
Montavimas ant stalviršio		•
Plokščiasis gartraukis		•
Kaitviečių savybės		
Kaitviečių skaičius	4	
Maisto ruošimo zonų skaičius	2	
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4	
"PowerFlex" kaitvietės		
Skaicius	4	
Tipas	"Flex" kaitvietė	
Skersmuo, mm	Ø 110-210	
Galia, W	2100	
"Booster" funkcija, W	3000	
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona		
Padėtis	kairėn	
Tipas	"Flex" maisto rūšimo zona	
Dydis, mm	210x420	
Maks. galia, W	3000	
Maks. "Booster" galia, W	3700	
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona		
Padėtis	dešinėn	
Tipas	"Flex" kaitvietė	
Dydis, mm	210x420	
Maks. galia, W	3000	
Maks. "Booster" galia, W	3700	
Valdymo patogumas		
"Miele@home"	•	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect" Plus	
Automatinė funkcija	•	
"Con@ctivity"	•	
Indikatoriaus spalva	Geltona	
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•	
Nuolatinis puodo atpažinimas	•	
Maisto papildymas	•	
"Stop&Go" funkcija	•	
"Recall" funkcija	•	
Laikmatis	•	
Automatinio išjungimo funkcija	•	
Automatinė užvirinimo sistema	•	
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•	
Papildomo veikimo trukmė	•	
5/15 min.	•	
Riebalų filtro būklės rodmuo	•	
Aktyvintųjų anglų filtro prisotinimo indikatorius	•	
Naudingumas ir patvarumas		
ECO variklis	•	
"Silence" variklis	•	
Patogi priežiūra		
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•	
Valymo apsauga	•	
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" dangą	•	
Filtrų sistema		
Galima plauti indaplovėje.		
Metalinis riebelių filtras EDST (10 sluoksnių)	1	
Cirkuliuojantis oras		
Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591	145	
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591	465	
Intensyvus lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	510	
Garso galios pakopa min. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47	
Garso galios pakopa maks. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	68	
Intensyvaus lygio garso galia (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	70	
Garso slėgio pakopa min. (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	34	
Garso slėgio pakopa maks. (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	55	
Intensyvaus lygio garso slėgis (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	57	
Sauga		
Apsauginis išsijungimas	•	
Užrakino funkcija	•	
Paleidimo blokatorius	•	
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•	
Apsauga nuo perkaitimo	•	
Liekamosios šilumos indikatorius	•	
Techniniai duomenys		
Matmenys, mm (plotis)	800	
Matmenys, mm (aukštis)	194	
Matmenys, mm (ilgis)	520	
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	201	
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780	
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500	
Svoris, kg	16	
Bendra prijungta apkrova, kW	7,5	
Įtampa, V	230	
Dažnis, Hz	50-60	
Elektros laidų ilgis, m	1,6	
Pristatymo komplekte esantys priedai		
Jungimo laidas	Taip	
Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui	Taip	
"Plug&Play" adapteris	•	
Matmenys (AxPxG): 19,4 x 80,0 x 52,0 cm		
Garantija: 2 metai		