



- ✓ Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - "ComfortSelect Plus"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šaltis: Vokietija
- ✓ Daug vietos - 4 plačios kaitvietės su 2 "Flex" zonomis
- ✓ Tyliausias "TwotnOne" tik iš "Miele" - "Silence Motor"
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Pritaikyta ventiliaciniam režimui

MIELE KMDA 7473 FL-A 12183190 Paviršius

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su "Silence" varikliu ir 2 "Flex" kaitvietėmis oro ištraukimo režimui

- Tyliausias "TwotnOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- Daug vietos - 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 ["Flex" zonos](#)
- Automatinis ventiliatoriaus ryglių reguliavimas - ["Con@ctivity"](#)
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#)
- Pritaikyta lanksčiai ištraukimo režimui montuoti

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Montavimas ant stalviršio	•
Plokščiasis gartraukis	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaicius	4
Tipas	"Flex" kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 110-210
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	kairėn
Tipas	"Flex" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
Valdymo patogumas	
"Miele@home"	•
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect" Plus
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Automatinė užvėrinimo sistema	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	31,5
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	NA
Riebalų atskyrimo klasė	A
ECO variklis	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" danga	•
Filtrų sistema	
Galima plauti indaplovėje, Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių)	1
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakino funkcija	•
Paleidimo blokatorius (montuotas aušinimo ventiliatorius)	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	200
Matmenys, mm (ilgis)	520
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm)	200
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	15
Bendra prijungta apkrova, kW	7,5
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	1,6
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	Taip
Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui	Ne
Matmenys (AxPxG): 20, x 80,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	