



MIELE KMDA 7473 FL-U 12183200 Paviršius

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su "Silence" varikliu ir 2 "Flex" kaitvietėmis recirkuliaciniam režimui

- Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- Lankstiai montuojamos - "Plug&Play" arba nukreiptas recirk. oras
- Daug vietos - 4 plačios kaitvietės, (sk. 2 ["Flex" zonas](#)
- Automatinis ventiliatorius lygių reguliavimas - ["Con@ctivity"](#)
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#)

- ✓ Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje - ["ComfortSelect Plus"](#)
- ✓ Be rėmėlo
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klیمės šalis: Vokietija
- ✓ Daug vietos - 4 apvalios kaitvietės su 2 "Flex" zonomis
- ✓ Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" - ["Silence Motor"](#)
- ✓ Rysys su gartraukiu - ["Con@ctivity"](#)
- ✓ Funkcija - ["Stop & Go"](#)
- ✓ Pritaikyta recirkuliaciniam režimui
- ✓ Komplekte įeina: ["Plug&Play"](#) adapteris
- + anglies filtras

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Dizainas	•
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Montavimas ant stalviršio	•
Ploščiasis gartraukis	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaicius	4
Tipas	"Flex" kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 110-210
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	kairėn
Tipas	"Flex" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x420
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3700
Valdymo patogumas	
"Miele@home"	•
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect" Plus
Automatinė funkcija	•
"Con@ctivity"	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Automatinė užvirinimo sistema	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Naudingumas ir patvarumas	
ECO variklis	•
"Silence" variklis	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" dangą	•
Filtrų sistema	
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių)	1
Cirkuluojantis oras	
Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591	145
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591	465
Intensyvus lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	510
Garso galios pakopa min. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	47
Garso galios pakopa maks. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	68
Intensyvaus lygio garso galia (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	70
Garso slėgio pakopa min. (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	34
Garso slėgio pakopa maks. (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	55
Intensyvaus lygio garso slėgis (dB(A) re20pPa) pagal EN 60704-2-13	57
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo bloktorius	•
(montuotas ausinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	200
Matmenys, mm (ilgis)	520
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	200
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	15
Bendra prijungta apkrova, kW	7,5
(tampa, Hz	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,6
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	Taip
Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui	Taip
"Plug&Play" adapteris	•
Matmenys (AxPxG): 20,0 x 80,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	